Product Data

Techniclean™ MOP Turbo

Ölbindemittel

Beschreibung

Castrol Techniclean™ MOP Turbo ist ein mineralisches, geruchsloses und staubarmes Ölbindemittel auf Basis Magnesiumhydrosilikat, Typ III/R.

Anwendung

Techniclean MOP Turbo dient zur Aufnahme von Öl, Fett, Emulsionen, Wasser, Säuren, Laugen sowie anderen flüssigen Medien von Böden oder anderen kontaminierten Oberflächen in:

- Metallbearbeitungsbetrieben
- Öl- und Lackhandel bzw. Werkstätten
- Montagebetrieben
- Papier- und Glaswerken
- Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie, Brauereien
- Druck- und Gummi-Industrie
- Landwirtschaftsbetrieben
- Verpackungsmaterial

Vorteile

Sicheres Binden der aufgesaugten Flüssigkeit hilft bei der Verhinderung betrieblicher Unfälle, z.B. durch Rutsch- und Gleitgefahr

- Der Sackinhalt von 28 Liter bindet etwa 13 Liter Öl
- Wenn gesättigt, keine Beeinträchtigung durch überschüssige Flüssigkeit
- Löst sich nicht auf, keine Verklebungen und kann somit u.U. weiterverwendet werden, wenn Sättigungsgspunkt noch nicht erreicht ist
- Nicht brennbar - Verringert die Brandgefahr durch Absorbierung brennbarer Substanzen
- Geruchloses und staubarmes Granulat
- Chemisch inaktiv. Dadurch keine Beeinträchtigung harter Oberflächen sowie Reduzierung von Beschädigungen an verpackten Komponenten wenn benutzt in Verpackungen

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Techniclean MOP Turbo
Aussehen	visuell	-	hellbeiges Granulat
Schüttgewicht bei 15°C	DIN 4226/3	g/l	700
Korngröße	-	mm	0.5 - 1
Schmelzpunkt	-	°C	> 1000
Löslichkeit in Wasser	-	-	unlöslich
Ölbinderbedarf pro 100 ml Öl	-	g	154

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

Anwenderhinweise

- Techniclean MOP Turbo wird direkt aus dem angelieferten Gebinde verwendet
- Es wird empfohlen das Produkt in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht von ca. 1-2 cm auf den verunreinigten Bereich aufzubringen
- Ausreichende Wartezeit für die Absorption abwarten und anschließend aufkehren
- Sättigungspunkt ist erreicht, wenn das Material sich dunkel verfärbt
- Staubbildung vermeiden
- Techniclean MOP Turbo nicht in laufende Maschinen einbringen!

Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde stets fest verschlossen werden. Vor Frost schützen, kühl und trocken lagern und direktes Sonnenlicht vermeiden. Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager bei einer Temperatur zwischen 5°C und 45°C aufzubewahren.

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
In 2015 wurde die Produktbezeichnung geändert. Die alte Produktbezeichnung lautete MOP Turbo.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtige Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesonders die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Austria / Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: bestellservice.industrie@castrol.com
www.castrol.at