

## Mindestfuge je Tür


| Türdicke<br>mm | Topfabstand C mm |     |     |     |     |     |     |
|----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | 3,0              | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 15             | 0,1              | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16             | 0,1              | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 17             | 0,2              | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 18             | 0,2              | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 19             | 0,3              | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 20             | 0,4              | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 21             | 0,6              | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 22             | 0,7              | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 23             | 0,9              | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 24             | 1,1              | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 25             | 1,3              | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 26             | 1,5              | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 27             | 1,7              | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 28             | 2,0              | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 29             | 2,9              | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 30             | 3,8              | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 31             | 4,8              | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 |
| 32             | 5,7              | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 3,0 |

Zu beachten:


Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm: Tabellenwerte + 0,4 mm




Bohrbild Sensys 12,9 mm TH 52



Bohrbild Sensys Profiltuer 8631i Flash


## Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

| Anschlagart     | H mm | T mm |
|-----------------|------|------|
| Voll vorliegend | 24,0 | 12,5 |
| Halb vorliegend | 28,3 | 22,0 |
| Einliegend      | 35,3 | 29,0 |


## Eckanschlag



Distanz D = C + B - A  
= Topfabstand C + 12,5 mm - Auflage A

| Auflage<br>mm | Topfabstand C mm |     |     |     |     |     |      |
|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|               | 3,0              | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0  |
| Distanz D mm  |                  |     |     |     |     |     |      |
| 10            | 5,5              | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 11            | 4,5              | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5  |
| 12            | 3,5              | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5  |
| 13            | 2,5              | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5  |
| 14            | 1,5              | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5  |
| 15            | 0,5              | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5  |
| 16            |                  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5  |
| 17            |                  |     | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5  |
| 18            |                  |     |     |     | 0,5 | 1,5 | 2,5  |
| 19            |                  |     |     |     |     | 0,5 | 1,5  |
| 20            |                  |     |     |     |     |     | 0,5  |


## Mittelschlag



Distanz D = C + B - A  
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

| Auflage<br>mm | Topfabstand C mm |     |     |     |     |     |      |
|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|               | 3,0              | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0  |
| Distanz D mm  |                  |     |     |     |     |     |      |
| 0,5           | 5,5              | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 1,5           | 4,5              | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5  |
| 2,5           | 3,5              | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5  |
| 3,5           | 2,5              | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5  |
| 4,5           | 1,5              | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5  |
| 5,5           | 0,5              | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5  |
| 6,5           |                  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5  |
| 7,5           |                  |     | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5  |
| 8,5           |                  |     |     |     | 0,5 | 1,5 | 2,5  |
| 9,5           |                  |     |     |     |     | 0,5 | 1,5  |
| 10,5          |                  |     |     |     |     |     | 0,5  |

## Innenanschlag



Distanz D = C + B + F  
= Topfabstand C - 4 mm + Fuge F

| Türdicke<br>mm | Topfabstand C mm |     |     |     |     |     |     |
|----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | 3,0              | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Distanz D mm   |                  |     |     |     |     |     |     |
| 15             | 0,1              | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1 |     |
| 16             | 0,1              | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1 |     |
| 17             | 0,2              | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 |     |
| 18             | 0,2              | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 |     |
| 19             | 0,3              | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3 |     |
| 20             | 0,4              | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4 |     |
| 21             | 0,6              | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6 |     |
| 22             | 0,7              | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 4,7 |     |
| 23             | 0,9              | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,9 |     |
| 24             | 0,1              | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 25             | 0,3              | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 |
| 26             | 0,5              | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 |
| 27             | 0,7              | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 5,6 |
| 28             | 1,0              | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5,8 |
| 29             | 1,9              | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 6,1 |
| 30             | 2,8              | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 6,4 |
| 31             | 3,8              | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 6,7 |
| 32             | 4,7              | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 7,0 |