

KEINE ZUSÄTZLICHEN ZWISCHENLAGEN NÖTIG

Mit MUNDUS, benötigt man keine neuen bzw. zusätzlichen Zwischenlagen für das Einstellen der richtigen Glasdicke mehr. Die Glasdicke wird bei MUNDUS über zwei Schrauben

am Grundkörper des Eckbeschlages definiert. Ein zusätzlicher Schutz vor unbefugtem Zutritt zu den Räumlichkeiten ist die Positionierung der Klemmschrauben. Diese sind

auf beiden Seiten des Grundkörpers verteilt. Eine Demontage von einer Seite ist somit nicht möglich

MUNDUS	MUNDUS Comfort 150
Max. Traggewicht	150 kg
Mögl. Glasdicken	8 – 12 mm
Max. Türbreite	1100 mm
Verwendung von VSG**	–
Unterstützte Drehpunkte	55, 65, 70
Verstellbarkeit der Drehpunkte	Stufenlos (+/- 3 mm); 52 – 73 mm
Einstellbarkeit der Tür/des Einsatzes	Mehrdimensional
Covermaterialien	Edelstahl*, Aluminium
Testzyklen nach EN 12400	500.000
Korrosionsklasse nach EN 1670*	4

*lagernd

