



Technisches Merkblatt

Baowachs 100

I. PRODUKTBESCHREIBUNG

	Weichwachs in Stangenform.
Anwendungsbereich:	Zum Ausbessern von leichten Beschädigungen in nicht beanspruchten Holz- und Kunststoff-Oberflächen.
Farbtöne:	100 Standardfarben gemäß Farbkarte 500 & Sondertöne nach Farbvorlagen.
Standard-Sortimente:	Serie A, B, F und G.
Verpackung:	Sortimente zu 20 Halbstangen, Einzelfarben zu 10 Vollstangen im Karton.

II. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Allgemeines:	Mikrokristalline Wachse als Füllmittel.
Lösungsmittelbasis:	Nicht relevant.
Lichtbeständigkeit:	Gut.
Überstreichbarkeit:	Nachlackierung mit NC-Lack aus der Sprühdose. Andere Lacksysteme nach eigenem Versuch.

III. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Untergrund:	Die zu bearbeitende Stelle sollte trocken, sauber und fettfrei sein.
Anwendung:	Weichwachs mit einem Spatel in die schadhafte Stelle fest eindrücken und anschließend plan abziehen. Bei Bedarf mit einem Nitrolack versiegeln.
Lagerung:	Kühl und trocken und nahezu unbegrenzt.

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch auf Verbindlichkeit dieser Angaben aus. Eine Gewährleistung übernehmen wir für die gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse.