

Gretsch-Unitas hat sich den wachsenden Ansprüchen der Türenhersteller gestellt und die GU-SECURITY Systemtechnik entwickelt.

Diese erlaubt es, die GU-SECURITY Mehrfachverriegelung modular an die Bedürfnisse anzupassen und eine Mehrfachverriegelung mit einem MEHRFACHEN an Sicherheit und Komfort einzusetzen. Zudem wird mit den neuen Stulpverlängerungen für Mehrfachverriegelungen, Schließleisten und Falzhebelgetriebe der Einsatzbereich der SECURITY-Produkte in 1- und 2-flügeligen Türen erheblich erweitert.

Einsatzbereiche

Die GU-SECURITY Systemtechnik wird einheitlich für alle Türsysteme aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl eingesetzt. Aufbauend auf einer standardisierten Stulpplänge von $L = 1750 \text{ mm}$ werden alle zusätzlichen Komponenten flügel- sowie rahmenseitig für ein- und zweiflügelige Türsysteme ausgelegt.

Die Vorteile der GU-SECURITY Systemtechnik – eine Produktvielfalt mit System

Flexibler Einsatz von Standard-, Komfort- und Panikausführungen der SECURITY-Produkte bei gleichbleibender Positionierung der Verriegelungspunkte durch:

- Standardisierte Stulpplänge **A** mit kantigem oder (bei Flachstulpen) gerundetem Stulpende für unterschiedliche Profilsysteme
- Modularen Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelung (**B/C**) für den Einsatz bei Flügelfalzhöhen über $2,50 \text{ m}$ oder um eine durchgehende Stulpansicht zu erhalten
- Einheitliche Fräspositionen der Zusatzverriegelungen unabhängig von der Verriegelungsart
- Einheitliche Schließblechlängen, Anschraubbohrungen und Riegelaussparungen der Mittelschließbleche

Bei den selbstverriegelnden Verschlusssystemen GU-SECURITY Automatic sowie SECURITY 19 und SECURITY 21 ist ein Öffnungsmotor **D** von Gretsch-Unitas immer kombinierbar.

Bei den Mehrfachverriegelungen als Variante mit Sperrbügel liegt der Sperrbügelsitz generell 300 mm **E** oberhalb der Nussmitte.

