

# Karta charakterystyki

## zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 1/8

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

#### 1.1 Identyfikator produktu

**Nazwa handlowa:** STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml

**Numer artykułu:** 104408911

#### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**Zastosowanie substancji / preparatu** Smar

#### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

##### Producent/Dostawca:

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH  
Flachenauergutstraße 8  
4020 Linz  
AUSTRIA  
Tel.: +43 732 221877  
e-Mail: office@staloc.com  
www.staloc.com

**Komórka udzielająca informacji:** Product safety department

**1.4 Numer telefonu alarmowego:** EU emergency phone number: 112

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**



GHS02 pękanie

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę

Asp. Tox. 1 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### 2.2 Elementy oznakowania

**Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

**Piktogramy określające rodzaj zagrożenia**



GHS02



GHS07

**Hasło ostrzegawcze** Niebezpieczeństwo

**Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:**

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

(ciąg dalszy na stronie 2)

# Karta charakterystyki

## zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

**Nazwa handlowa: STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml**

(ciąg dalszy od strony 1)

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P251 Nie przekonywać ani nie palić, nawet po zużyciu.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

### 2.3 Inne zagrożenia

### Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

**PBT:** Nie nadający się do zastosowania.

**vPvB:** Nie nadający się do zastosowania.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszanki

**Opis:** Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

#### Składniki niebezpieczne:

|                   |                                                                                                                          |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 106-97-8     | butan                                                                                                                    | ≤25%      |
| EINECS: 203-448-7 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                    |           |
| CAS: 64742-49-0   | Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)                                                                           | ≤10%      |
| EINECS: 265-151-9 | Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H331; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 |           |
| CAS: 74-98-6      | propan                                                                                                                   | ≤10%      |
| EINECS: 200-827-9 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                    |           |
| CAS: 75-28-5      | izobutan                                                                                                                 | 0,1-≤2,5% |
| EINECS: 200-857-2 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                    |           |

**Wskazówki dodatkowe:** Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

**Wskazówki ogólne:** Odzieżdzanie z zanieczyszczonym produktem należy niezwłocznie usunąć.

**Po wdychaniu:** W przypadku utraty przytomności ułożyć i transport w stabilnej pozycji bocznej.

**Po styczności ze skórą:** Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.

**Po styczności z okiem:** Spłukać oczy z otwartymi powiekami przez kilka minut pod bieżącą wodą.

**Po przełyknięciu:** Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.

**4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 3)

# Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 3/8

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

 Nazwa handlowa: **STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml**

(ciąg dalszy od strony 2)

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- **5.1 Środki gaśnicze**
- **Przydatne środki gaśnicze:**  
CO<sub>2</sub>, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
- **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **5.3 Informacje dla straży pożarnej**
- **Specjalne wyposażenie ochronne:** środki specjalne nie są konieczne.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych**  
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
- **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**  
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.  
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.  
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
- **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**  
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.  
Zadbaj o wystarczające przewietrzenie.
- **6.4 Odniesienia do innych sekcji**  
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.  
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.  
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**  
Przy fachowym użyciu nie są potrzebne szczególne zabiegi.
- **Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:**  
Łódź zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.
- **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
- **Składowanie:**
- **Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:**  
Należy przestrzegać przepisów zarządzenia składowania zbiorników z gazem pod ciśnieniem.
- **Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:** Nie konieczne.
- **Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:** Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
- **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- **Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych:** Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- **8.1 Parametry dotyczące kontroli**

 · **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zalecanymi od miejsca pracy:**

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 106-97-8 butan |                                                              |
| NDS            | NDSch: 3000 mg/m <sup>3</sup><br>NDS: 1900 mg/m <sup>3</sup> |

(ciąg dalszy na stronie 4)

# Karta charakterystyki

## zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

**Nazwa handlowa: STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml**

(ciąg dalszy od strony 3)

|                                   |
|-----------------------------------|
| 74-98-6 propan                    |
| NDS   NDS: 1800 mg/m <sup>3</sup> |

· **Wskazówki dodatkowe:** Podstawny byt aktualnie obowiązujący wykazy.

### 8.2 Kontrola narażenia

· **Osobiste wyposażenie ochronne:**

· **Ogólne środki ochrony i higieny:**

Trzymaj z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Zabrudzone nasłonecznione natychmiast zmyj.

Myj ręce przed przerwami przed końcem pracy.

Unikaj styczności ze skórą

Unikaj styczności z oczami i skórą

· **Ochrona dróg oddechowych:** Nie konieczne.

· **Ochrona rąk:**



Rękawice ochronne

Materiał z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

· **Materiał z którego wykonane są rękawice**

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporność materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

· **Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice**

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

· **Ochrona oczu:** Nie konieczne.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

· **9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

· **Ogólne dane**

· **Wygląd:**

Forma:

Aerosol

Kolor:

Biały

· **Zapach:**

Charakterystyczny

· **Próg zapachu:**

Nieokreślone.

· **Wartość pH:**

Nieokreślone.

· **Zmiana stanu**

Punkt topnienia/ Zakres topnienia:

Nie jest określony.

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:

Nie nadaje się do zastosowania ze względu na aerosol.

· **Punkt zapłonu:**

Nie nadaje się do zastosowania ze względu na aerosol.

· **Łatwopalność (stała gazowa):**

Nie nadaje się do zastosowania.

· **Temperatura palenia się:**

365 °C

· **Temperatura rozkładu:**

Nieokreślone.

(ciąg dalszy na stronie 5)

# Karta charakterystyki

## zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

**Nazwa handlowa: STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml**

(ciąg dalszy od strony 4)

|                                                                                                               |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Samozapłon:</b>                                                                                          | Produkt nie jest samozapalny.                                                    |
| · <b>Niebezpieczeństwo wybuchu:</b>                                                                           | Nieokreślone.                                                                    |
| · <b>Granice niebezpieczeństwa wybuchu:</b><br><b>Dolna:</b><br><b>Górna:</b>                                 | 1,5 Vol %<br>10,9 Vol %                                                          |
| · <b>Ciśnienie pary w 20 °C:</b>                                                                              | 8300 hPa                                                                         |
| · <b>Gęstość w 20 °C:</b><br>· <b>Gęstość względna</b><br>· <b>Gęstość par</b><br>· <b>Szybkość parowania</b> | 0,8 g/cm³<br>Nieokreślone.<br>Nieokreślone.<br>Nie nadający się do zastosowania. |
| · <b>Rozpuszczalność w/ mieszalność z</b><br><b>Woda:</b>                                                     | Nie lub mało mieszalny.                                                          |
| · <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda):</b>                                                             | Nieokreślone.                                                                    |
| · <b>Lepkość :</b><br><b>Dynamiczna:</b><br><b>Kinetyczna:</b>                                                | Nieokreślone.<br>Nieokreślone.                                                   |
| · <b>Zawartość rozpuszczalników:</b><br><b>rozpuszczalniki organiczne:</b>                                    | 45,0 %                                                                           |
| <b>Zawartość ciążących:</b>                                                                                   | 40,0 %                                                                           |
| · <b>9.2 Inne informacje</b>                                                                                  | Brak dostępnych dalszych istotnych danych                                        |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- **10.1 Reaktywność** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.2 Stabilność chemiczna**
- **Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać :** Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- **10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** Reakcje niebezpieczne nie są znane.
- **10.4 Warunki, których należy unikać** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.5 Materiały niezgodne:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- **11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**
- **Toksyczność ostra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| · <b>Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:</b> |
| 106-97-8 butan                                    |
| Wdechowe LC50/4 h 658 mg/l (rat)                  |

- **Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:**
- **Działanie irytujące/drażniące na skórę**  
Działanie drażniące na skórę
- **Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy**  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

(ciąg dalszy na stronie 6)

# Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 6/8

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

Nazwa handlowa: **STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml**

(ciąg dalszy od strony 5)

- **Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)**
- **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Rakotwórczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Szkodliwe działanie na rozrodczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym**  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu powtarzanym**  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Zagrożenie spowodowane aspiracją**  
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- **12.1 Toksyczność**
- **Toksyczność wodna:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.3 Zdolność do bioakumulacji** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.4 Mobilność w glebie** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **Skutki ekotoksyczne:**
- **Uwaga:** Szkodliwy dla ryb.
- **Dalsze wskazówki ekologiczne:**
- **Wskazówki ogólne:**  
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody  
Nie dopuścić do przedostania się do niezanieczyszczonego lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.  
szkodliwy dla organizmów wodnych
- **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT:** Nie nadający się do zastosowania.
- **vPvB:** Nie nadający się do zastosowania.
- **12.6 Inne szkodliwe skutki działania** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**
- **Zalecenie:** Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
- **Opakowania nieoczyszczone:**
- **Zalecenie:** Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

- |                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| · <b>14.1 Numer UN</b>                       |                     |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                     | UN1950              |
| · <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b> |                     |
| · <b>ADR</b>                                 | 1950 AEROZOLE       |
| · <b>IMDG</b>                                | AEROSOLS            |
| · <b>IATA</b>                                | AEROSOLS, flammable |

(ciąg dalszy na stronie 7)

# Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 7/8

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

Nazwa handlowa: STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml

(ciąg dalszy od strony 6)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| · 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie<br>· ADR<br><br>· Klasa 2 5F gazy<br>· Nalepka 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| · IMDG, IATA<br><br>· Class 2.1<br>· Label 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| · 14.4 Grupa opakowaniowa<br>· ADR, IMDG, IATA brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| · 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie nadają się do zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| · 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników<br>· Liczba Kemlera: -<br>· Numer EMS: F-D,S-U<br>· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>· Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |  |
| · 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadają się do zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| · Transport/ dalsze informacje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| · ADR<br>· Ilości ograniczone (LQ) 1L<br>· Ilości wydzielone (EQ) Kod: E0<br>Niedopuszczony jako Ilość Wydzielona<br>· Kategoria transportowa 2<br>· Kodów zakazu przewozu przez tunele D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| · IMDG<br>· Limited quantities (LQ) 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

(ciąg dalszy na stronie 8)

# Karta charakterystyki

## zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 8/8

Data druku: 17.05.2016

Aktualizacja: 17.05.2016

**Nazwa handlowa: STALOC ceramic compound SQ-1200, 400 ml**

(ciąg dalszy od strony 7)

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1950 AEROZOLE, 2.1                          |

### SEKCJA 15: Informacje dotyczący przepisów prawnych

#### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

· Rady 2012/18/UE

· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAGROŻENIE: Substancja nie zawiera składników nie znajdujących się na liście

· Kategoria Seveso P3a AEROZOLE ŁATWOPALNE

· Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakazów o zwiększonym ryzyku

150 t

· Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakazów o dużym ryzyku

500 t

· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

### SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

#### · Odnoszące zwroty

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Drażniące na skórę.

H331 Drażniące toksycznie w następstwie wdychania.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 Drażniące toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

· Wydział odpowiedzialny wykaz danych: Product safety department

· Partner dla kontaktów: Hr Stankovsky

#### · Skróty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

SVHC: Substances of Very High Concern

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3