

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 1 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml
- **Čtevilka artikla:** 104408918
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava:** Mazivo
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstraße 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com
- **Področje/oddelek za informacije:** Product safety department
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** EU emergency phone number: 112

ODDELEK 2: Doložitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.



GHS08 nevarnosti za zdravje

STOT RE 1 H372 Čkoduje preko osrednjega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti.



GHS09 okolje

Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



GHS07

STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Asp. Tox. 1 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

- **2.2 Elementi etikete**

- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 2 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 1)

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda Nevarno

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

Nafta (zemeljsko olje), teška razhvepljena z vodikom, Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena v katalitskem procesu razhvepljevanja z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C7 do C12 z vrelišča em v območju od približno 90°C do 230°C.)

Stavki o nevarnosti

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H372 škoduje preko osrednjega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P101 L' e je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P251 Ne preklanjajte ali sešivajte je niti, ko je prazna.

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglence/hlapov/razpršila.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 Vsebinsko vsebnost odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni uporaben.

vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi

Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

Nevarne sestavine:

64742-82-1	Nafta (zemeljsko olje), teška razhvepljena z vodikom, Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena v katalitskem procesu razhvepljevanja z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C7 do C12 z vrelišča em v območju od približno 90 °C do 230 °C.)	25-50%
	Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336	
106-97-8	Butan	10-<25%
	Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
74-98-6	Propan	2,5-<10%
	Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
75-28-5	isobutane	2,5-<10%
	Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list po 1907/2006/ES, L'len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 2)

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **Splošni napotki:** Simptomi zastrupitve lahko nastopijo že po vel' urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.
- **v primeru vdihavanja:** Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
- **I' e pride v stik s kožo:** Proizvod na splošno ne draži kože.
- **I' e pride v stik z ol' mi:** Ol' i z odprto ol' esno rešo vel' minut izpirati pod tekoč' o vodo.
- **I' e snov zaužijemo:** Pri trajajoč' ih težavah se posvetovati z zdravnikom.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in ul'inki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**
CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Vel' ji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Pri segrevanju ali v primeru požara tvorjenje strupenih plinov.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zašč' itna oprema:** Namestiti si dihalni aparat.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- **6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zašč' itna oprema in postopki v sili**
Namestiti si dihalni aparat.
Nositi zašč' itno opremo. Zavarovati nezašč' itene ljudi.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
Ne pustiti, da odtel' e v kanalizacijo ali vodotoke.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrčjinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in l'igl'enje:**
Kontaminiran material odstraniti v skladu s toč' ko 13.
Skrbeti za zadostno zrač'enje.
- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zašč' itne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladišč'enje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Skrbeti za dobro zrač'enje/izsesavanje na delovnem mestu.
- **Napotki za zašč' ito proti požaru in eksploziji:**
Na razprševati proti plamenu ali razč'arjenemu predmetu.
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Imeti pripravljene dihalne aparate.
Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sonč' nim sevanjem in temperaturo preko 50°C (npr. zaradi žarnice). Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zašč' igati.
- **7.2 Pogoji za varno skladišč'enje, vključ' no z nezdružljivostjo**
- **Skladišč'enje:**
- **Zahteva po skladišč' nih prostorih in posodah:**
Upoštevat' je treba uradne predpise za skladišč'enje pakiranega stisnjenega plina.
- **Napotki za skupno skladišč'enje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladišč'enja:** Posodo imeti zaprto.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 3)

- **7.3 Posebne konl'ne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zašl'ita

- **Dodatni napotki za razvoj tehni'ne opreme:** Ni drugih podatkov, glej tol' ko 7.

8.1 Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevat in nadzorovati na delovnem mestu:	
106-97-8 Butan	
MV	dolgoro' na vrednost: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm
74-98-6 Propan	
MV	dolgoro' na vrednost: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
75-28-5 isobutane	
MV	dolgoro' na vrednost: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm

- **Dodatni napotki:** Za osnovo so slu'ili ob sestavljanju veljavni seznam.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna zašl'itna oprema:

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Ločeno shranjevanje zašl'itne obleke.

Zašl'ita dihal:

Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od kroženja zraka.

Zašl'ita rok:



Zašl'itne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočiti materiala za rokavice za dolga časa / pripravek / mešanico kemikalij.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

Material za rokavice

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zašl'itnih rokavic.

Zašl'ita oči:

Zašl'itna očala.



Zašl'itna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošne navedbe

Videz:

Oblika:

aerosol

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 5 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 4)

· Barva:	v skladu z oznako proizvoda
· Vonj:	karakteristič en
· Mejne vrednosti vonja:	Ni določ en.
· Vrednost pH	Ni določ en.
· Sprememba stanja	
· Taličl' e/območ je taljenja:	ni določ en
· Vreličl' e/območ je vretja:	0 °C
· Vnetičl' e:	-60 °C
· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje):	Ni uporaben.
· Temperatura vnetičl' a:	365 °C
· Temperatura razgradnje:	Ni določ en.
· Samovčig:	Proizvod ni samovnetljiv.
· Nevarnost eksplozije:	Proizvod ni eksploziven, vendar je močno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka.
· Meje eksplozije:	
· spodnja:	1,5 Vol %
· zgornja:	8,5 Vol %
· Parni tlak pri 20 °C:	2100 hPa
· Gostota pri 20 °C:	0,69 g/cm ³
· Relativna gostota	Ni določ en.
· Gostota hlapov	Ni določ en.
· Hitrost izparevanja	Ni uporaben.
· Topnost v / se meča s/z voda:	se ne oz. malo meča
· Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):	Ni določ en.
· Viskoznost:	
· dinamič na	Ni določ en.
· kinematič na:	Ni določ en.
· Vsebnost topila:	
· organska topila:	25,0 %
· Vsebnost trdih teles:	72,0 %
· 9.2 Drugi podatki	Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termil' na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreč iti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Močnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 6 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 5)

- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1 Podatki o toksikoloških ul'inkih
- Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrč' anja:

106-97-8 Butan

inhalativen	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
-------------	----------	----------------

- Primarno draženje:
- Jedkost za kožo/draženje kože Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Resne okvare ol'i/draženje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Preobl' utljivost pri vdihavanju in preobl' utljivost kože Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Ul'inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)
- Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT ņ enkratna izpostavljenost Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- STOT ņ ponavljajoč a se izpostavljenost Gkoduje preko osrednjega ņiv' nega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- Nevarnost pri vdihavanju Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

- 12.1 Strupenost
- Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.2 Obstoynost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.3 Zmožnost kopil' enja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Toksičnost no delovanje z ekološkega vidika:
- Opomba: Strupeno za ribe.
- Drugi ekološki napotki:
- Splošni napotki: Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo. Ne dopustiti, da v nerazredl' enem stanju oz. v vel' jih količ' inah odtel' e v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo. V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton. strupeno za vodne organizme
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.
- 12.6 Drugi škodljivi ul'inki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki
- Priporoč' ilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtel' e v kanalizacijo.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 7 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 6)

- Neol' iĝl' ena embalaĥa:
- Priporol' ilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· 14.1 Ĝtevilka ZN	
· ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN	
· ADR	1950 AEROSOLI, OKOLJU NEVARNO
· IMDG	AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· IATA	AEROSOLS, flammable
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza	
· ADR	
	
· Kategorija	2 5F Plini
· Listek za nevarnost	2.1
· IMDG	
	
· Class	2.1
· Label	2.1
· IATA	
	
· Class	2.1
· Label	2.1
· 14.4 Skupina embalaĥe	
· ADR, IMDG, IATA	odpade
· 14.5 Nevarnosti za okolje:	Proizvod vsebuje okolju nevarne snovi: Nafta (zemeljsko olje), teĥka razĥvepljena z vodikom, Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vreliĝl' a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena v katalitskem procesu razĥvepljevanja z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s ĝtevilom ogljikovih atomov preteĥno v obmoĥju od C7 do C12 z vreliĝl' em v obmoĥju od pribliĥno 90 °C do 230 °C.)
· Marine pollutant:	Simbol (riba in drevo)
· Posebne oznaĥevanje (ADR):	Simbol (riba in drevo)

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 8 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 7)

· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika		Pozor: Plini
· Ėtevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranĖni tablici):		-
· EMS-ġtevilka:		F-D,S-U
· Stowage Code		SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code		SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC		Ni uporaben.
· Transport/drugi podatki:		
· ADR		
· Omejene koliĖine (LQ)		1L
· Izvzete koliĖine (EQ)		Kod: E0 Ni dovoljena kot izvzeta koliĖina
· Prevozna skupina		2
· Kod omejitev za predore		D
· IMDG		
· Limited quantities (LQ)		1L
· Excepted quantities (EQ)		Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "model regulation":		UN 1950 AEROSOLI, 2.1, OKOLJU NEVARNO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiĖni za snov ali zmes

· **Direktiva 2012/18/EU**

· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Kategorija Seveso**

P3a VNETLJIVI AEROSOLI

E2 Nevarno za vodno okolje

· **KoliĖina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije niĖje stopnje** 150 t

· **KoliĖina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije viĖje stopnje** 500 t

· **Uredba (ES) ġt. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 28, 29

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danaĖnje stanje naĖega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrĖnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrĖno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Multischutz V7 SQ-470, 400 ml

(nadaljevanje od strani 8)

H226 Vnetljiva tekoč in hlapl.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H372 Čkoduje preko osrednjega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· **Lista s podatki področja izstavitve:** Product safety department

· **Kontaktna oseba:** Hr Stankovsky

· **Okrajgave in akronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Vnetljivi plini Kategorija 1
Aerosol 1: Aerosoli Kategorija 1
Press. Gas C: Plini pod tlakom Kategorija 1
Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine Kategorija 3
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) Kategorija 3
STOT RE 1: Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) Kategorija 1
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje Kategorija 2