

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 1 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml
- **Čtevilka artikla:** 104408902
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava:** L'istilo
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstraße 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com
- **Področje/oddelek za informacije:** Product safety department
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** EU emergency phone number: 112

ODDELEK 2: Doložitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.



GHS09 okolje

Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



GHS07

Skin Irrit. 2	H315	Povzroči draženje kože.
Skin Sens. 1	H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
STOT SE 3	H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Asp. Tox. 1	H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02



GHS07



GHS09

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 2 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 1)

· **Opozorilna beseda** Nevarno

· **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C4 do C11 ter ima vrelišče v območju od približno - 20°C do 190°C.)
(R)-p-Menta-1,8-dien

· **Stavki o nevarnosti**

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· **Previdnostni stavki**

P101 L' je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P251 Ne prekluknjajte ali sefigajte je niti, ko je prazna.

P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi).

P405 Hraniti zaklenjeno.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

· **2.3 Druge nevarnosti**

· **Rezultati ocene PBT in vPvB**

· **PBT:** Ni uporaben.

· **vPvB:** Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· **3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi**

· **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

· **Nevarne sestavine:**

64742-49-0	Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C4 do C11 ter ima vrelišče v območju od približno - 20 °C do 190 °C.)	50-100%
	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	
106-97-8	Butan	0,1-≤2,5%
	⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
74-98-6	Propan	0,1-≤2,5%
	⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
75-28-5	isobutane	0,1-≤2,5%
	⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
124-38-9	carbon dioxide	0,1-≤2,5%
	⚠ Press. Gas L, H280	
5989-27-5	(R)-p-Menta-1,8-dien	1-≤2,5%
	⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list po 1907/2006/ES, L'len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 2)

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

· **Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.

· v primeru vdihavanja:

Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem položaju.

· **I' e pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

· **I' e pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno rešetko več minut izpirati pod tekočo vodo.

· **I' e snov zaužijemo:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in poznejši** Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

· Ustrezna sredstva za gašenje:

CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.

· **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.

5.3 Nasvet za gasilce

· **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščiteni ljudje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrčinsko vodo/podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

Skrbeti za zadostno zračenje.

6.4 Skladičenje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladičenje

· **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.

· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:

Na razprševati proti plamenu ali razfrazjenemu predmetu.

Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.

Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sonnim sevanjem in temperaturo preko 50°C (npr. zaradi žarnice). Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zažgati.

7.2 Pogoji za varno skladičenje, vključno z nezdružljivostjo

· Skladičenje:

· Zahteva po skladičnih prostorih in posodah:

Upoštevanje je treba uradne predpise za skladičenje pakiranega stisnjenega plina.

· **Napotki za skupno skladičenje:** ni potrebno

· **Drugi podatki glede pogojev skladičenja:** Posodo imeti zaprto.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list po 1907/2006/ES, L'len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 3)

- **7.3 Posebne konl'ne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zašl'ita

- **Dodatni napotki za razvoj tehnil'ne opreme:** Ni drugih podatkov, glej tol' ko 7.

· 8.1 Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevat in nadzorovati na delovnem mestu:	
106-97-8 Butan	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm
74-98-6 Propan	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
75-28-5 isobutane	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm
124-38-9 carbon dioxide	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 9000 mg/m ³ , 5000 ppm
EU**	

- **Dodatni napotki:** Za osnovo so slufili ob sestavljanju veljavni seznam.

· 8.2 Nadzor izpostavljenosti

· Osebna zašl'itna oprema:

· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne hraniti v bliŹini ĥivil, pijaĻ in krmil.
 Umazana, prepojena oblaĻ ila takoj sleĻ i.
 Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
 Izogniti se stiku s koĥo.
 Izogniti se stiku z ol' mi in koĥo.

· Zašl'ita dihal:

Pri obremenitvi za krajŹi l' as ali v manjŹi meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljŹem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od kroĥel'ega zraka.

· Zašl'ita rok:



Zašl'itne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
 Zaradi manjkajoĻ ih testov ne moremo priporoĻ ati materiala za rokavice za dolol' en produkt / pripravek / meġanico kemikalij.
 Material za rokavice izberite z upoŹtevanjem prebojnega l' asa, stopnje propustnosti in degradacije.

· Material za rokavice

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveĻ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice razliĻ nih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravke iz veĻ snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogol' e predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

· L'as prodiranja skozi material za rokavice

NatanĻ en prebojni l' as, ki ga morate upoŹtevat, lahko izveste pri proizvajalcu zašl'itnih rokavic.

· Zašl'ita ol' i:

Ni potrebno.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

· SploŹne navedbe

· Videz:

Oblika:

aerosol

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 5 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 4)

Barva:	brezbarven
Vonj:	karakteristič en
Mejne vrednosti vonja:	Ni dolo en.
Vrednost pH	Ni dolo en.
Sprememba stanja	
Tali gl e/obmo l je taljenja:	ni dolo en
Vreli gl e/obmo l je vretja:	ni uporaben, tu aerosol
Vneti gl e:	-60 °C
Vnetljivost (trdo, plinasto stanje):	Ni uporaben.
Temperatura vneti gl a:	
Temperatura razgradnje:	Ni dolo en.
Samovñig:	Proizvod ni samovnetljiv.
Nevarnost eksplozije:	Proizvod ni eksploziven, vendar je moñno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka.
Meje eksplozije:	
spodnja:	Ni dolo en.
zgornja:	Ni dolo en.
Parni tlak:	Ni dolo en.
Gostota pri 20 °C:	0,68 g/cm³
Relativna gostota	Ni dolo en.
Gostota hlapov	Ni dolo en.
Hitrost izparevanja	Ni uporaben.
Topnost v / se mega s/z voda:	se ne oz. malo mega
Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):	Ni dolo en.
Viskoznost:	
dinami l na	Ni dolo en.
kinemati l na:	Ni dolo en.
Vsebnost topila:	
organska topila:	78,0 %
Vsebnost trdih teles:	18,0 %
9.2 Drugi podatki	Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obsto jnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.2 Kemijska stabilnost
- Termi l na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepre l iti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Moñnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.5 Nezdruñljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 6 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 5)

- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o toksikoloških ul'inkih**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrčl'anja:		
106-97-8 Butan		
inhalativen	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-dien		
oralen	LD50	4400 mg/kg (rat)

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože**
Povzroč a draženje kože.
- **Resne okvare ol'i/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobl' utljivost pri vdihavanju in preobl' utljivost kože**
Lahko povzroč i alergijski odziv kože.
- **Ul'inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT ņ enkratna izpostavljenost**
Lahko povzroč i zaspanost ali omotico.
- **STOT ņ ponavljajol'a se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju**
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Toksil' nost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.2 Obstoynost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopil'enja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Toksil' no delovanje z ekološkega vidika:**
- **Opomba:** Strupeno za ribe.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredl' enem stanju oz. v vel' jih količ' inah odteč e v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
strupeno za vodne organizme
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Drugi škodljivi ul'inki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 7 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 6)

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtel' e v kanalizacijo.
- **Neol' iĝl' ena embalaĥa:**
- **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· 14.1 Čtevilka ZN	
· ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN	
· ADR	1950 AEROSOLI, OKOLJU NEVARNO
· IMDG	AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, DIPENTENE), MARINE POLLUTANT
· IATA	AEROSOLS, flammable
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza	
· ADR	
	
· Kategorija	2 5F Plini
· Listek za nevarnost	2.1
· IMDG	
	
· Class	2.1
· Label	2.1
· IATA	
	
· Class	2.1
· Label	2.1
· 14.4 Skupina embalaĥe	
· ADR, IMDG, IATA	odpade
· 14.5 Nevarnosti za okolje:	Proizvod vsebuje okolju nevarne snovi: (R)-p-Menta-1,8-dien
· Marine pollutant:	Simbol (riba in drevo)
· Posebne označevanje (ADR):	Simbol (riba in drevo)

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list po 1907/2006/ES, L'len 31

stran: 8 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 7)

· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Plini	
· Ėtevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranĖni tablici):	-
· EMS-ġtevilka:	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC	
Ni uporaben.	
· Transport/drugi podatki:	
· ADR	
· Omejene koliĖine (LQ)	1L
· Izvzete koliĖine (EQ)	Kod: E0 Ni dovoljena kot izvzeta koliĖina
· Prevozna skupina	2
· Kod omejitev za predore	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "model regulation":	UN 1950 AEROSOLI, 2.1, OKOLJU NEVARNO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiĖni za snov ali zmes

· **Direktiva 2012/18/EU**

· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Kategorija Seveso**

P3a VNETLJIVI AEROSOLI

E2 Nevarno za vodno okolje

· **KoliĖina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije niĖje stopnje** 150 t

· **KoliĖina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije viĖje stopnje** 500 t

· **Uredba (ES) ġt. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 28, 29

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danaĖnje stanje naĖega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrĖnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrĖno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list po 1907/2006/ES, L'len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC orange cleaner SQ-240, 500 ml

(nadaljevanje od strani 8)

H225 Lahko vnetljiva tekoč in in hlapi.
H226 Vnetljiva tekoč in in hlapi.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroči draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· **Lista s podatki področja izstavitve:** Product safety department

· **Kontaktna oseba:** Hr Stankovsky

· **Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Vnetljivi plini Kategorija 1
Aerosol 1: Aerosoli Kategorija 1
Press. Gas C: Plini pod tlakom in stisnjeni plin
Press. Gas L: Plini pod tlakom in utekočinjeni plin
Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine Kategorija 2
Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine Kategorija 3
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 2
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože Kategorija 1
STOT SE 3: Specifični na strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) Kategorija 3
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju Kategorija 1
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje Kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje Kategorija 2