

Säulenbedarf

Säulenbedarf entsprechend der Laufmeter

- Abspannsäule = Ecksäule bzw. End- oder Mittelspannsäule
- Eine Tür- oder Toranlage ersetzt eine Zaunsäule

lfm	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	
Zwischensäule	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Abspannsäule	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
lfm	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
Zwischensäule	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Abspannsäule	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
lfm	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75
Zwischensäule	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abspannsäule	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
lfm	77,5	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	97,5	100
Zwischensäule	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Abspannsäule	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Zwischensäule:

Abstand ca. 2,5 m

Ecksäule bzw. End- oder Mittelspannsäule:

am Anfang, am Ende, nach 25 lfm,
bei jedem Geländebruch, bei Stufensprung

Spanndraht & Nähdraht:

Bedarf 1 Rolle Geflecht (25 lfm):
1 Ring Spanndraht und 3 Stück Nähdraht

