

# SOLIDO SMART

## Innentür Röhrenspan



Schalldämmung

**32 dB**



Klimakategorie

**a**

### Technische Daten:

<b>Klimakategorie:</b>	a
<b>Schalldämmung:</b>	RW 32 dB (Toleranz - 3 dB)
<b>Wärmedämmung:</b>	
<b>Brandschutz:</b>	nein
<b>Einbruchhemmung:</b>	nein
<b>Gewicht:</b>	ca. 16 kg/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtstärke:</b>	ca. 40 mm (+/- 1mm)
<b>Aufbau:</b>	
<b>Innenlage:</b>	Röhrenspanplatte
<b>Deckplatte:</b>	Spezialhartfaser
<b>Kantenausführung:</b>	Einleimer Holzwerkstoff <b>mit Folienkante oder furniert</b> 2-seitig gesoftet
<b>Falzausführung:</b>	3-seitig 14/24 mm
<b>Schloß:</b>	ÖNORM Keilbartschloß montiert
<b>Band:</b>	2 Stk. 2-teilige Bänder 16 mm montiert
<b>Normformat Breite:</b>	650 - 1050 mm
<b>Normformat Länge:</b>	2030 mm

### Mögliche Oberflächen:

Berg-Eiche hell  
 Buche gedämpft  
 Ahorn natur  
 Weiß, lackiert (Kante foliert)