

# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 1/8

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor produktu**
- **Obchodný názov:** STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml
- **Číslo artikla:** 104408923
- **1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporujú**  
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **Použitie materiálu /zmesi** Lepidlo
- **1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**
- **Výrobca/dodávateľ**  
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH  
Flachenauergutstraße 8  
4020 Linz  
AUSTRIA  
Tel.: +43 732 221877  
e-Mail: office@staloc.com  
www.staloc.com
- **Informačné oddelenie:** Product safety department
- **1.4 Núdzové telefónne číslo:** EU emergency phone number: 112

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**
- **Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008**



GHS02 plameň

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť



GHS07

|                   |      |                                                            |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Dráždi kožu.                                               |
| Eye Irrit. 2      | H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                           |
| STOT SE 3         | H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.                      |
| Asp. Tox. 1       | H304 | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Ďaklivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.        |

- **2.2 Prvky označovania**
- **Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008** Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
- **Výstražné piktogramy**



GHS02



GHS07

- **Výstražné slovo** Nebezpečnosť
- **Nebezpečnosť určujúce komponenty uvádzané na etike:**  
benzín (ropný), hydrogenná ne rafinovaný, ľahký

(pokračovanie na strane 2)

# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

**Obchodný názov: STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml**

(pokračovanie zo strany 1)

metyl acetát

## Výstražné upozornenia

H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 Ľadivo pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

## Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.

P251 Neprepichujte alebo nespájajte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné čočky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P405 Uchovávať uzamknuté.

P410+P412 Chrániť pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

## 2.3 Iná nebezpečnosť

## Výsledky posúdenia PBT a vPvB

**PBT:** Nepoužiteľný

**vPvB:** Nepoužiteľný

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2 Chemická charakteristika: Zmesi

**Popis:** Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami.

#### Nebezpečné obsiahnuté látky:

|            |                                                                                                      |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 79-20-9    | metyl acetát                                                                                         | 10-<25%   |
|            | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                              |           |
| 106-97-8   | bután                                                                                                | 10-<25%   |
|            | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                |           |
| 64742-49-0 | benzín (ropný), hydrogenat ne rafinovaný, ľahký                                                      | 10-<25%   |
|            | Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 |           |
| 74-98-6    | propán                                                                                               | 0,1-≤2,5% |
|            | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                |           |
| 75-28-5    | izobután                                                                                             | 0,1-≤2,5% |
|            | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                |           |

**Ďalšie údaje:** Znenie uvedených upozornení na nebezpečnosť je obsiahnuté v kapitole 16.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1 Opis opatrení prvej pomoci

**Všeobecné inštrukcie:** Ľahko odevu znečistené výrobkom okamžite odstráňte.

**Po vdýchnutí:** V prípade bezvedomia uložiť a preprava v stabilizovanej polohe naboku.

**Po kontakte s pokožkou:** Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť.

**Po kontakte s očami:**

Oči s otvorenými viekami vyplachovať niekoľko minút prúdom teplej vody. V prípade pretrvávania ťažkostí konzultovať s lekárom.

**Po prehĺtnutí:** Ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

**4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia**

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

(pokračovanie na strane 3)

# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 3/8

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

**Obchodný názov: STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml**

(pokračovanie zo strany 2)

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky**
- Vhodné hasiace prostriedky:**  
CO<sub>2</sub>, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným lúčom alebo penou odolnou voči alkoholu.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- 5.3 Rady pre požiarnikov**
- Zvláštne ochranné prostriedky:** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

- 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**  
Používať ochranné prostriedky. Nechránené osoby udržať bezpečnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:**  
Nepripustiť prienik do kanalizácie alebo vodných zdrojov.  
V prípade prieniku do vodných zdrojov alebo do kanalizácie upovedomiť príslušné úrady.  
Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd.
- 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vylisťenie:**  
Kontaminovaný materiál likvidovať ako odpad podľa bodu 13.  
Zabezpečiť ištotosť vetrania.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely**  
Informácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.  
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.  
Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie** Zabezpečiť ištotosť vetrania/odsávanie na pracovisku.
- Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu:**  
Nestrieť proti plameňu ani na horľavý predmet.  
Nepripustiť do blízkosti zápalné zdroje - nefajčiť.  
Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C (napr. od grilov). Ani po použití neotvárať násilím ani nespájať.
- 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**
- Skladovanie:**
- Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:** Riadiť sa úradnými predpismi pre tlakové plynové nádoby.
- Inštrukcie ohľadom spoločného skladovania:** nevyžaduje sa
- Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:** Nádoby udržiavať nepriedušne uzavreté.
- 7.3 Špecifické kontraindikácie použitia, resp. použitia** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

- Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení:** Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.
- 8.1 Kontrolné parametre**

Súťasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:

79-20-9 metyl acetát

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL | NPEL hranicný: 770 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm<br>NPEL priemerný: 310 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Ďalšie upozornenia:** Ako podklad slúžili pri výrobe platné zoznamy.

(pokračovanie na strane 4)

# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 4/8

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

**Obchodný názov: STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml**

(pokračovanie zo strany 3)

## 8.2 Kontroly expozície

### Osobné ochranné prostriedky:

#### Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív.  
Znečistené, nasiaknuté alebo odevu okamžite vyzliecť.  
Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.  
Zabrániť styku s očami a pokožkou.

#### Ochrana dýchania:

Pri krátkodobom alebo nepatrnom vplyve filtračný dýchací prístroj; v prípade intenzívnejšej resp. dlhodobej expozície použiť ochranný dýchací prístroj nezávislý od okolitého ovzdušia.

#### Ochrana rúk:



Ochranné rukavice.

Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu / materiálu / zmesi.

Na základe chýbajúcich testov nemôže byť vydané žiadne odporúčanie na vhodný materiál na rukavice v súvislosti s produktom / prípravkom / zmesou chemikálií.

Výber materiálu na rukavice pri zohľadnení jeho popraskania, prestupu látky membránami, znehodnotenia

#### Materiál rukavíc

Voľba vhodnej rukavice nezávisí iba od materiálu, ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a je odlišná pri každom výrobcovi. Pretože produkt pozostáva z viacerých materiálov, nie je možné predvídať odolnosť materiálu rukavíc, a preto musí byť pred použitím preskúšaná.

#### Penetračný test materiálu rukavíc

U výrobcu rukavíc zistiť presný test lamiability materiálu a dodržiavať ho.

#### Ochrana očí:



Tesne priliehajúce ochranné okuliare.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

#### Všeobecné údaje

##### Vzhľad:

**Forma:**

aerosol

**Farba:**

podľa popisu výrobku

##### Pach:

charakteristický

##### Prahová hodnota zápachu:

Neurčené.

##### hodnota pH:

Neurčené.

##### Zmena skupenstva

**Bod tavenia/oblasť tavenia:**

Neurčený

**Bod varu/oblasť varu:**

nepoužiteľný, ide o aerosol

##### Bod vzplanutia:

-97 °C

##### Zápalnosť (tuhé, plynné skupenstvo):

Nepoužiteľný

##### Teplota zapálenia:

365 °C

##### Teplota rozkladu:

Neurčené.

(pokračovanie na strane 5)

# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 5/8

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

**Obchodný názov: STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml**

(pokračovanie zo strany 4)

|                                                                                                                     |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Samozápalnosť:</b>                                                                                             | Produkt nie je samozápalný.                                                                                    |
| · <b>Nebezpečnosť výbuchu:</b>                                                                                      | Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti, môže však vytvárať nebezpečné výbušné pary/zmesy so vzduchom. |
| · <b>Rozsah výbušnosti:</b><br><b>Spodná:</b><br><b>Horná:</b>                                                      | 1,5 Vol %<br>16,0 Vol %                                                                                        |
| · <b>Tlak pary pri 20 °C:</b>                                                                                       | 2100 hPa                                                                                                       |
| · <b>Hustota pri 20 °C:</b><br>· <b>Relatívna hustota</b><br>· <b>Hustota pary</b><br>· <b>Rýchlosť odparovania</b> | 0,72 g/cm <sup>3</sup><br>Neurčené.<br>Neurčené.<br>Nepoužiteľný                                               |
| · <b>Rozpustnosť v / miešateľnosť s</b><br><b>Voda:</b>                                                             | nemiešateľné resp. málo miešateľný                                                                             |
| · <b>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda):</b>                                                                   | Neurčené.                                                                                                      |
| · <b>Viskozita:</b><br><b>Dynamická:</b><br><b>Kinematická:</b>                                                     | Neurčené.<br>Neurčené.                                                                                         |
| · <b>Obsah rozpúšťadla:</b><br><b>Organické rozpúšťadlá:</b>                                                        | 68,0 %                                                                                                         |
| <b>Obsah pevných látok:</b>                                                                                         | 30,0 %                                                                                                         |
| · <b>9.2 Iné informácie</b>                                                                                         | Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.                                                       |

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu:** Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia.
- **10.3 Možnosť nebezpečných reakcií** Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
- **10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **10.5 Nekompatibilné materiály:** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

- **11.1 Informácie o toxikologických účinkoch**
- **Akútna toxicita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

| Hodnoty LD/LC50 rozhodujúce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration): |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 79-20-9 metyl acetát                                                                             |          |                     |
| orálne                                                                                           | LD50     | 3705 mg/kg (rabbit) |
| 106-97-8 bután                                                                                   |          |                     |
| inhalatívne                                                                                      | LC50/4 h | 658 mg/l (rat)      |

- **Primárny dráždivý účinok:**
- **Poleptanie kože/podráždenie kože**  
Dráždi kožu.

(pokračovanie na strane 6)

# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

**Obchodný názov: STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml**

(pokračovanie zo strany 5)

- **Vážne poškodenie očí/podráždenie očí**  
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- **Respiračná alebo kožná senzibilizácia** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Účinky CMR (karcinogénnosť, mutagénnosť a reprodukčná toxicita)**
- **Mutagenita zárodočných buniek** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Karcinogenita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Reprodukčná toxicita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) Ľ jednoduchá expozícia**  
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- **Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) Ľ opakovaná expozícia**  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Aspiračná nebezpečnosť**  
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

- **12.1 Toxicita**
- **Vodná toxicita:** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **12.2 Perzistencia a degradovateľnosť** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **12.3 Bioakumulatívny potenciál** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **12.4 Mobilita v pôde** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **Ekotoxické účinky:**
- **Poznámka:** Ľkotoxický pre ryby.
- **Ďalšie ekologické údaje:**
- **Všeobecné údaje:**  
Trieda ohrozenia vodných zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje  
Nedopusť šírenie do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie v nezriadenom stave alebo vo veľkých množstvách.  
Ľkotoxický pre vodné organizmy
- **12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**
- **PBT:** Nepoužiteľný
- **vPvB:** Nepoužiteľný
- **12.6 Iné nepriaznivé účinky** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

- **13.1 Metódy spracovania odpadu**
- **Odporúčané:** Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Nepripustiť šírenie do kanalizácie.
- **Nevýlistené obaly:**
- **Odporúčané:** Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

- |                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| · <b>14.1 Ľíslo OSN</b>                        |                     |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                       | UN1950              |
| · <b>14.2 Správne expedované označenie OSN</b> |                     |
| · <b>ADR</b>                                   | 1950 AEROSOLY       |
| · <b>IMDG</b>                                  | AEROSOLS            |
| · <b>IATA</b>                                  | Aerosols, flammable |

(pokračovanie na strane 7)

# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 7/8

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

Obchodný názov: STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml

(pokračovanie zo strany 6)

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ADR</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trieda                                                                                 | 2 5F Plyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pokyny pre prípad nehody                                                               | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IMDG, IATA</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Class                                                                                  | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label                                                                                  | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADR, IMDG, IATA                                                                        | odpadá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nepoužiteľný                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pozor: Plyny                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kemlerovo číslo (označujúce druh nebezpečnosti):                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Číslo EMS:                                                                             | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stowage Code                                                                           | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                  |
| Segregation Code                                                                       | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| <b>14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nepoužiteľný                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prepravné údaje:</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ADR</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obmedzené množstvá (LQ):                                                               | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výřaté množstvá (EQ)                                                                   | Kód: E0<br>Nepovolené ako výřaté množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prevozná skupina                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tunelový obmedzovací kód                                                               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IMDG</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Limited quantities (LQ)                                                                | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(pokračovanie na strane 8)



# Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 8/8

Dátum tlače: 25.01.2016

Revízia: 25.01.2016

**Obchodný názov: STALOC Karosseriesprühkleber SQ-640, 400 ml**

(pokračovanie zo strany 7)

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1950 AEROSOLY, 2.1                          |

## ODDIEL 15: Regulatívne informácie

· **15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

· **Rady 2012/18/EÚ**

· **Menované nebezpečné látky - PRÍLOHA I** žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname

· **Kategória podľa Seveso** P3a HODĽAVÉ AEROSÓLY

· **Kvalifikačné množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek nižšej úrovne** 150 t

· **Kvalifikačné množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek vyššej úrovne** 500 t

· **15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:** Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

## ODDIEL 16: Iné informácie

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný právny vzťah.

· **Relevantné vety**

H220 Mimoriadne horľavý plyn.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

· **Oddelenie vystavujúce údajový list:** Product safety department

· **Partner na konzultáciu:** Hr Stankovsky

· **Skratky a akronymy:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3