

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 1/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor produktu**
- **Obchodný názov:** STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml
- **Číslo artikla:** 110611761
- **1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporujú**
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **Použitie materiálu /zmesi** Lepidlo
- **1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**
- **Výrobca/dodávateľ**
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenuergutstraße 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com
- **Informálne oddelenie:** Product safety department
- **1.4 Núdzové telefónne číslo:** EU emergency phone number: 112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**
- **Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008**



GHS02 plameň

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.



GHS09 životné prostredie

Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Asp. Tox. 1 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

- **2.2 Prvky označovania**
- **Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008** Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
- **Výstražné piktogramy**



GHS02



GHS07



GHS09

(pokračovanie na strane 2)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, L 1400 31

Strana: 2/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 1)

Výstražné slovo Nebezpečné

Nebezpečné určujúce komponenty uvádzané na etikete:

benzín (ropný), hydrogenať ne rafinovaný, ťahký

Výstražné upozornenia

H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 Dráždi kožu.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.

P251 Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).

P405 Uchovávať uzamknuté.

P410+P412 Chrániť pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.


2.3 Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný

vPvB: Nepoužiteľný

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Chemická charakteristika: Zmesi
Popis: Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami.

Nebezpečné obsiahnuté látky:

64742-49-0	benzín (ropný), hydrogenať ne rafinovaný, ťahký 	25-50%
115-10-6	dimetyléter 	10-<25%
109-66-0	izopentán 	2,5-<10%
74-98-6	propán 	2,5-<10%
106-97-8	bután 	2,5-<10%
75-28-5	izobután 	2,5-<10%
78-93-3	butanón 	0,1-≤2,5%

Ďalšie údaje: Znenie uvedených upozornení na nebezpečnosť je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné inštrukcie: Ľastí odevu znepoistený výrobkom okamžite odstrániť.

Po vdýchnutí: V prípade bezvedomia uložiť a preprava v stabilizovanej polohe naboku.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť.

Po kontakte s očami: Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom teplej vody.

(pokračovanie na strane 3)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, L 1400/31

Strana: 3/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 2)

- **Po prehltnutí:** Ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom.
- **4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

- **5.1 Hasiace prostriedky**
- **Vhodné hasiace prostriedky:**
CO₂, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný hmot. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným hmotom alebo penou odolnou voči alkoholu.
- **5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- **5.3 Rady pre požiarnikov**
- **Zvláštne ochranné prostriedky:** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

- **6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**
Používať ochranné prostriedky. Nechránené osoby udržať v bezpečnej vzdialenosti.
- **6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:**
Nepripustiť prienik do kanalizácie alebo vodných zdrojov.
V prípade prieniku do vodných zdrojov alebo do kanalizácie upovedomiť príslušné úrady.
Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd.
- **6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vylíšteniu:**
Kontaminovaný materiál likvidovať ako odpad podľa bodu 13.
Zabezpečiť dostatočné vetranie.
- **6.4 Odkaz na iné oddiely**
Informácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

- **7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie** Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
- **Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu:**
Nestrieť proti plameňu ani na horľavý predmet.
Nepripustiť do blízkosti zápalných zdrojov - nefajčiť.
Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred silným hriatím a teplotami nad 50 °C (napr. od horoviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespáľovať.
- **7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**
- **Skladovanie:**
- **Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:** Riadiť sa úradnými predpismi pre tlakové plynové nádoby.
- **Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania:** nevyžaduje sa
- **Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:** Nádoby udržiavať nepriedušne uzavreté.
- **7.3 Špecifické konkrétne použitia, resp. použitia** Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

- **Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení:** Ďalšie údaje, pozri bod 7.
(pokračovanie na strane 4)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, L 1400 31

Strana: 4/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 3)

8.1 Kontrolné parametre

Súľasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:	
115-10-6 dimetyléter	
NPEL	NPEL priemerný: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
109-66-0 izopentán	
NPEL	NPEL priemerný: 3000 mg/m ³ , 1000 ppm
78-93-3 butanón	
NPEL	NPEL hraničný: 900 mg/m ³ , 300 ppm
	NPEL priemerný: 600 mg/m ³ , 200 ppm

Ďalšie upozornenia: Ako podklad slúžili pri výrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozície

Osobné ochranné prostriedky:

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.
Znečistené, nasiaknuté ľasť odevu okamžite vyzliecť.
Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.
Zabrániť styku s pokožkou.
Zabrániť styku s očami a pokožkou.

Ochrana dýchania:

Pri krátkodobom alebo nepatrnom vplyve filtračný dýchací prístroj; v prípade intenzívnejšej resp. dlhodobej expozície použiť ochranný dýchací prístroj nezávislý od okolitého ovzdušia.

Ochrana rúk:



Ochranné rukavice.

Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu / materiálu / zmesi.

Na základe chýbajúcich testov nemôže byť vydané vhodné odporúčanie na vhodný materiál na rukavice v súvislosti s produktom / prípravkom / zmesou chemikálií.

Výber materiálu na rukavice pri zohľadnení jeho popraskania, prestupu látky membránami, znehodnotenia

Materiál rukavíc

Voľba vhodnej rukavice nezávisí iba od materiálu, ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a je odlišná pri každom výrobcovi. Pretože produkt pozostáva z viacerých materiálov, nie je možné predvídať odolnosť materiálu rukavíc, a preto musí byť pred použitím preskúšaná.

Penetrantný ľasť materiálu rukavíc U výrobcu rukavíc zistiť presný ľasť lánavosti materiálu a dodržiavať ho.

Ochrana očí: nevyžaduje sa.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Všeobecné údaje

Vzhľad:

Forma:	aerosol
Farba:	podľa popisu výrobku
Pach:	charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Neurčené.

hodnota pH: Neurčené.

Zmena skupenstva

Bod tavenia/oblasť tavenia: Neurčený

(pokračovanie na strane 5)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, L'ánok 31

Strana: 5/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 4)

Bod varu/oblasť varu:	nepouhiteľný, ide o aerosol
Bod vzplanutia:	< 0 °C
Zápalnosť (tuhé, plynné skupenstvo):	Nepouhiteľný
Teplota zapálenia:	235 °C
Teplota rozkladu:	Neurčene.
Samozápalnosť:	Produkt nie je samozápalný.
Nebezpečnosť výbuchu:	Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti, môže však vytvárať nebezpečné výbušné pary/zmesy so vzduchom.
Rozsah výbušnosti:	
Spodná:	3,0 Vol %
Horná:	18,6 Vol %
Tlak pary pri 20 °C:	5200 hPa
Hustota pri 20 °C:	0,6854 g/cm ³
Relatívna hustota:	Neurčene.
Hustota pary:	Neurčene.
Rýchlosť odparovania:	Nepouhiteľný
Rozpustnosť v / miešateľnosť s	
Voda:	nemiešateľné resp. málo miešateľný
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda):	Neurčene.
Viskozita:	
Dynamická:	Neurčene.
Kinematická:	Neurčene.
Obsah rozpúšťadla:	
Organické rozpúšťadlá:	70,5 %
Obsah pevných látok:	21,5 %
9.2 Iné informácie	Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- 10.2 Chemická stabilita
- Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu: Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia.
- 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- 10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

- 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch
- Akútna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

(pokračovanie na strane 6)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, L'ánok 31

Strana: 6/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 5)

Hodnoty LD/LC50 rozhodujúce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):		
115-10-6 dimetyléter		
inhalatívne	LC50/4 h	308 mg/l (rat)
106-97-8 bután		
inhalatívne	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
78-93-3 butanón		
orálne	LD50	3300 mg/kg (rat)
dermálne	LD50	5000 mg/kg (rabbit)

- Primárny dráždiaci úľínok:**
- Poleptanie kože/podráždenie kože**
Dráždi kožu.
- Vážne poškodenie oľí/podráždenie oľí** Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.
- Respiraľná alebo koľhná senzibilizácia** Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.
- Úľínky CMR (karcinogénnosť, mutagénnosť a reprodukľná toxicita)**
- Mutagenita zárodoľných buniek** Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.
- Karcinogenita** Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.
- Reprodukľná toxicita** Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.
- Toxicita pre ģpecifický cieľový orgán (STOT) ű jednorazová expozícia**
Môľe spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- Toxicita pre ģpecifický cieľový orgán (STOT) ű opakovaná expozícia**
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.
- Aspiraľná nebezpeľnosť**
Môľe byť smrteľný po poľití a vniknutí do dýchacích ciest.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

- 12.1 Toxicita**
- Vodná toxicita:** Nie sú k dispozícii ľiadne ľalgie relevantné informácie.
- 12.2 Perzistencia a degradateľnosť** Nie sú k dispozícii ľiadne ľalgie relevantné informácie.
- 12.3 Bioakumulal'ný potenciál** Nie sú k dispozícii ľiadne ľalgie relevantné informácie.
- 12.4 Mobilita v pôde** Nie sú k dispozícii ľiadne ľalgie relevantné informácie.
- Ekotoxické úľínky:**
- Poznámka:** Jedovatý pre ryby.
- ľalgie ekologické údaje:**
- Vľeobecné údaje:**
Trieda ohrozenia vodných zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopusťľí prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.
Ohrozenie pitnej vody uľľ v prípade úniku nepatrného množstva do podľoľia.
Vo vodách taktieľľ jedovateľ pre ryby a planktón.
jedovatý pre vodné organizmy
- 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**
- PBT:** Nepouľiteľný
- vPvB:** Nepouľiteľný
- 12.6 Iné nepriaznivé úľínky** Nie sú k dispozícii ľiadne ľalgie relevantné informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneľkodľovaní

- 13.1 Metódy spracovania odpadu**
- Odporúľanie:** Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Nepripusťľí prienik do kanalizácie.

(pokračovanie na strane 7)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, L'ánok 31

Strana: 7/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 6)

- Nevyl'istené obaly:
- **Odporúľanie:** Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

· 14.1 L'íslo OSN	
· ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 Správne expedil'né označenie OSN	
· ADR	1950 AEROSOLY, OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
· IMDG	AEROSOLS (PENTANES), MARINE POLLUTANT
· IATA	Aerosols, flammable
· 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	
· ADR	
	
· Trieda	2 5F Plyny
· Pokyny pre prípad nehody	2.1
· IMDG	
	
· Class	2.1
· Label	2.1
· IATA	
	
· Class	2.1
· Label	2.1
· 14.4 Obalová skupina	
· ADR, IMDG, IATA	odpadá
· 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Výrobok obsahuje látky poškodzujúce životné prostredie: benzín (ropný), hydrogenal' ne rafinovaný, ľahký
· Marine pollutant (Námorný znečisťovateľ):	Symbol (ryby a strom)
· Osobitné označenie (ADR):	Symbol (ryby a strom)
· 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Pozor: Plyny
· Kemlerovo l'íslo (označujúce druh nebezpečnosti):	-

(pokračovanie na strane 8)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31

Strana: 8/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 7)

· Číslo EMS:	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Nepoužíteľný	
· Prepravné údaje:	
· ADR	
· Obmedzené množstvá (LQ):	1L
· Výřaté množstvá (EQ)	Kód: E0 Nepovolené ako výřaté množstvo
· Prevozná skupina	2
· Tunelový obmedzovací kód	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ODDIEL 15: Regulárne informácie

· **15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

· **Rady 2012/18/EÚ**

· **Menované nebezpečné látky - PRÍLOHA I** Ľadina z obsiahnutých látok nie je na zozname

· **Kategória podľa Seveso**

P3a HORĽAVÉ AEROSÓLY

E2 Nebezpečné pre vodné prostredie

· **Kvalifikačné množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek nižšej úrovne** 150 t

· **Kvalifikačné množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek vyššej úrovne** 500 t

· **15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:** Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný právny vzťah.

· **Relevantné vety**

H220 Mimoriadne horľavý plyn.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

(pokračovanie na strane 9)

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, L143/2008

Strana: 9/9

Dátum tlače: 21.01.2016

Revízia: 21.01.2016

Obchodný názov: STALOC Sprühkleber Multi SQ-645, 500 ml

(pokračovanie zo strany 8)

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

· **Oddelenie vystavujúce údajový list:** Product safety department

· **Partner na konzultáciu:** Hr Stankovsky

· **Skratky a akronymy:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2