ABLOY®

Elektro-Sicherheitsschlösser mit Fluchttür-Funktion

ABLOY®

Elektro-Sicherheitsschlösser mit Fluchttür-Funktion

Mehr Sicherheit
Die Schlossproduktlinie besticht durch erhöhten Einbruchschutz gemäß SKG-, DIN- und EN Vorschriften.

EN1125 / EN179
Alle Schösser sind sowohl nach EN1125 als auch nach EN179 geprüft. Damit bietet ABLOY ein Schloss, das beide Normen in einem Modell vereinigt. Der Anwender muss hinsichtlich Schlossvariante vorab nicht entscheiden, ob die Tür als Not- oder Panikausgang genutzt wird. Das Schloss ist für beide Möglichkeiten geprüft und zugelassen.

Variantenreduktion/Komfort:
Wir verbinden das Nützliche mit dem Angenehmen. Dies liegt an der vielfältigen Umstell-Möglichkeit der Schlösser. Diese können von links auf rechts, als auch die Richtung der Panikseite (einwärts/auswärts), sowie von Arbeitsstrom auf Ruhestrom umgestellt werden. Zudem sind alle Schlösser für 12V DC bis 24V DC ausgelegt.

Merkmale und Funktionen selbstverriegelnder Schlösser

Schlosstype		EL460/EL560	EL420/EL520
Panikfunktion	Türöffnen von Innen über Drücker/Panikgriffstange	X	X
	Schließzwangfunktion C	X	X
	Wechselfunktion E		X
Zulassungen	DIN EN179 / DIN EN1125	X	X
	Feuer- und Rauchschutz	X	X
Überwachung	Drückerstellung	X	X
	Riegelstellung	X	X
	Zylinderkontakt	X	X
	Sabo-Line	X	X
	Türstellung	X	X
Verriegelung	versicherungstechnischer Verschluss	X	X
	Mechanische Selbstverriegelung	X	X
Entriegelung	Über Schlüssel	X	X
	Drückergesteuert - Über Türdrücker nach elektrischer Ansteuerung	X	
	Motorisch - Riegel wird nach elektrischer Ansteuerung motorisch zurück gezogen		X
	Für Automatiktüren gegeignet		X
	Dauer - Auf/Dauerentriegelung wird bei Stromausfall automatisch deaktiviert	X	X
Funktionsprinzip	Mechanischer Ablaufsicherung	X	X
	Elektronische Ablaufsicherung		X
	Motorschloss		X
	Schloss mit Drückersteuerung	X	