

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke: Siemens                                                                                                       |
| Modellkennung: LI99SA684                                                                                             |
| Jährlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr                                                                           |
| Energieeffizienzklasse: A                                                                                            |
| Fluiddynamische Effizienz: 33,9                                                                                      |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A                                                                          |
| Beleuchtungseffizienz: 55,5 lux/Watt                                                                                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A                                                                                       |
| Fettabscheidegrad: 87,2 %                                                                                            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: B                                                                                  |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 277,3 m³/h / 502,7 m³/h                        |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 959,4 m³/h                                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 42 dB / 57 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 71 dB                         |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,43 W                                                                    |

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) Nr. 66/2014

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellkennung: LI99SA684                                                                                                                                                                           |
| Jährlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr                                                                                                                                                         |
| Zeitverlängerungsfaktor: 0,8                                                                                                                                                                       |
| Fluidodynamische Effizienz: 33,9                                                                                                                                                                   |
| Energieeffizienzindex: 47 {1}                                                                                                                                                                      |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt: 404,1 m³/h                                                                                                                                               |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt: 374                                                                                                                                                             |
| Maximaler Luftstrom: 959 m³/h                                                                                                                                                                      |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 123,9 W                                                                                                                                       |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems: 6,4 W                                                                                                                                                        |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche: 355 lux                                                                                                       |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,43 W                                                                                                                                        |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - -                                                                                                                                                    |
| Schallleistungspegel: 57 dB                                                                                                                                                                        |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN60704-2-13, EN50564 |