

Produktinformationen

Die nebeneinander angeordneten Kochzonen bringen ein Maximum an Platz und Komfort während des Kochens in deine Küche. Der Dunstabzug liegt im hinteren Teil des Kochfelds integriert und nimmt somit keinen Platz weg. Der Motor ist direkt unter dem Kochfeld eingebettet, die Muldenlüftung so konzipiert, dass die Reinigung einfach und beguem ist.

Jede Kochplatte mit Booster

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfeldes für kurze Zeit und ermöglicht es Dir die maximale Hitzestufe scheller zu erreichen.

Integrierter Abzug als Plug-In Lösung

Durch den Abzug oberhalb des Kochfelds sind Einbau und Planung kinderleicht. So kann dieses Modell auch bei bereits bestehenden Küchen nachgerüstet werden.

Vier nebeneinander liegende Kochzonen

Eine aufgeräumte Art zu kochen. Mit vier nebeneinander liegenden Kochfelder gehört Töpfe hin und her schieben der Vergangenheit an.

Brückenfunktion und Temperaturzonen

Mithilfe der Brückenfunktion können 2 Felder gekoppelt werden. So finden auch größere Bräter einfach Platz. Vorprogrammierte Temperaturzonen erlaubt Dir Gemüse, Fleisch und Fisch bei der optimalen Temperatur zu grillen.

Diamant Induktions-Kochfeld



Produktdaten

Design:

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich Schmales & kompaktes Baumaß

Moderne Kochzonenkennzeichnung

Ausstattung & Funktionen:

max. Platz auf dem Kochfeld

eindeutige Kochfeld-Zuordnung durch interaktive Flex Slider Touch Ankochautomatik

Automatische Topferkennung

Timer & Kurzzeitwecker,

Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°

Grillfunktion

Pause & Recall-Funktion

Integrierte automatische Lüftungssteuerung in 10 Stufen mit Slider

Filterwechselanzeige

Barrierefreiheit

Leichte Reinigung

Bauteile aus Edelstahl dadurch mehr Hygiene

Aktivkohle von oben tauschbar

Edelstahlfilter spülmaschinengeeignet

Sicherheit:

Verriegelung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

Lieferumfang:

Induktions-Kochfeld

Anschlusskabel

Edelstahl-Fettfilter

Gebrauchs- & Montageanweisung

Dichtungsband

Kochlöffelzange, Mikrofasertuch

Gerätemaße (B x H x T) & Gewicht (kg):

980 × 212 × 520 mm

33 kg

Ausschnittmaße (B x T):

960 × 490 mm

Kochzonen:

4 Induktions-Kochzonen

190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW

Brückenfunktion

390 × 220 mm, 3,7 kW

Anschlusswerte:

Spannung AC 220-240 V / 2NAC 400 V, 50/60 Hz Leistung 7,4 kW

Technische Daten Sockellüfter:

Betriebsart: Abluft oder Umluft

Leistung max./IEC: 605 m³/h Motor: 168 W

Regelung: 9 Stufen + Power

+ Nachlaufautomatik

Luftausgang Motor: NW 150

Betriebsgeräusche: min. 33 dBA / max. 62 dBA

Fettabscheidung: 98,5 % Fettabscheidung Klasse: A

Zubehör:

Abluftset Rubin / Diamant / Onyx (9500000370)

Umluftset AKB 200 Rubin / Diamant / Onyx (9500000371) Umluftset Single 180 Rubin / Diamant / Onyx (9500000372)

Technische Zeichnungen

