

Rahmenbefestigung mit JB-D/L und JB-W/XL

Für die einfache Planung nach Norm SIA 331 und Einhaltung des Randabstandes von 60 mm gemäss FFF Merkblatt 04.04 Bauanschlüsse von Fenstern. **MO-02/1**. Gebrauchstauglichkeit nach ift-Richtlinie.



SFS Montageplatte JB-D/L. Fenstermontage seitlich und oben bündig. Einbausituation: bündig zur Laibung, bis 40 mm auskragend mit der JB-D/L-P Platte. Seitliche Fenstermontage ohne Trag- und Distanzklötze.

Artikelnummer	Grösse mm	Stk./VE	Anwendung	Produkt
568357	45x130	240		
SFS Montageplatte JB-D/L-A. Fenstermontage unten. Option: auskragend mit dem JB-D/L-A Winkel. Geprüfte Traglast 100 kg pro JB-D/LA Winkel.				
568358	50x119,5	100		
SFS Fenstermontageschraube SPR3. Zur Befestigung am Fensterbankanschluss unten. T30, Stahl verzinkt.				
568310	5,5x63	100		
568311	5,5x43			

SFS Montagewinkel JB-W/XL. Charakteristische Tragfähigkeit bis 4800N. Bemessbares Montagewinkelsystem. Langlöcher für die einfache und schnelle Ausrichtung. Variables Lochbild zur vereinfachten und sicheren Montage. Stahl verzinkt.

Artikelnummer	Grösse mm	Breite/Stärke mm	Stk./VE	Anwendung	Produkt
676045	140x40	80x2	50		
676044	140x60				

Montagewinkel

Fenster schnell und sicher montieren mit den SFS Montagewinkeln

SFS Montagewinkel, Langloch 25x9 mm, Rundloch Ø 6,5/7,8 mm, Stahl verzinkt

Artikelnummer	Grösse mm	Breite/Stärke mm	Stk./VE	Produkt
546237	50x30	40x3	100	
456856	50x50		100	
456857	70x50		100	
456858	100x50		100	
456859	120x50		100	
456860	160x50		50	

SFS Flacheisen, Langloch 25x9 mm, Rundloch Ø 6,5/7,8 mm, Stahl verzinkt.

Artikelnummer	Grösse mm	Breite/Stärke mm	Stk./VE	Produkt
546238	120x40	40x3	100	
546239	150x40			

SFS Montagewinkel, Langloch 25x9 mm, Rundloch Ø 7,8 mm, Stahl verzinkt.

Artikelnummer	Grösse mm	Breite/Stärke mm	Stk./VE	Produkt
456862	70x58	55x1,5	50	
456863	120x58			

SFS Flacheisen, Langloch 9 mm, Rundloch Ø 7,8 mm, Stahl verzinkt.

Artikelnummer	Grösse mm	Breite/Stärke mm	Stk./VE	Produkt
456861	165x55	55x1,5	50	