


Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**



St. Florian, 29.10.2013

KLEBE- ABDECKBAND “4500”

(Art.Nr.: 45003, 45005, 45006, 45007, 45009)

Beschreibung:

Imprägniertes wasserabweisendes Papierabdeckband mit hervorragenden Klebeeigenschaften (mit hoher Klebekraft) auf den meisten Oberflächen. Das Klebeband zeichnet sich durch eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit aus und ist somit für alle professionellen Maler- und Lackiererarbeiten bestens geeignet. Das Klebeband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompartibel, lässt sich mit der Hand abreißen und ist rückstandslos wieder abziehbar.

Produktdaten:

Trägermaterial	Imprägniertes Krepppapier	
Kleber	Natürlicher Kautschuk	
Gesamtdicke	145my (±10%)	
Klebekraft auf Stahl	>2,8 N/cm (>2,2 N/cm)	
Zugfestigkeit	50 N/cm (25-65 N/cm)	
Bruchdehnung	8% (6-12%)	
Stahlkugelrolltest	<1 cm (<3cm)	
Temperaturbeständigkeit	+120°C	
UV-beständig	72 Stunden (Ultra Vitalux Osram)	

Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich abgezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass Kleberrückstände entstehen. Dieses Klebeband ist UV-resistent (Ultra Vitalux-Osram). Es ist jedoch immer vor den tatsächlichen Arbeiten eine Probeklebung durchzuführen.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.