

PRODUKTDATENBLATT PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS DER DELEGierten VERORDNUNG DER KOMMISSION
(EU) NR. 65/2014

HERSTELLER		Solido
MODELLKENNUNG DES LIEFERANTEN		Intorio Canopy 100860
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	AEC (kW/a)	57,3 kWh/annum
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		D
FLUIDDYNAMISCHE EFFIZIENZ	FDE	12
KLASSE FÜR DIE FLUIDDYNAMISCHE EFFIZIENZ		E
BELEUCHTUNGSEFFIZIENZ	LE	45
BELEUCHTUNGSEFFIZIENZKLASSE		A
FETTABSCHIEDERAD	GFE in %	68,6 %
KLASSE FÜR DEN FETTABSCHIEDERAD		D
LUFTSTROM (BEI MINIMALER GESCHWINDIGKEIT)	m³/h	150,3 m³/h
LUFTSTROM (BEI MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT)	m³/h	325,6 m³/h
LUFTSTROM (IM BETRIEB AUF DER INTENSIVSTUFE ODER SCHNELLLAUFSTUFE)	m³/h	379,6 m³/h
LUFTSCHALLEMISSIONEN BEI MINIMALER	dB	48 dB
LUFTSCHALLEMISSIONEN BEI MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT (IM BETRIEB AUF DER INTENSIVSTUFE ODER SCHNELLLAUFSTUFE)	dB	68 dB
LUFTSCHALLEMISSIONEN BEI MINIMALER UND MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT (IM BETRIEB AUF DER INTENSIVSTUFE ODER SCHNELLLAUFSTUFE)	dB	70 dB
LEISTUNGSANFNAHME IM AUS-ZUSTAND		-
LEISTUNGSANFNAHME IM BEREITSCHAFTSZUSTAND	W	0,4 W