

Technisches Merkblatt Strukturspray



DUPLI-COLOR Strukturspray schafft eine individuelle Oberflächenstruktur, ähnlich eine Rauputz. Es ist eine exklusive, wasserbasierende Polyurethan-Dispersion, die geeignet ist, einen Strukturputz auszubessern und anzugleichen. Anwendbar auf einer Vielzahl von Untergründen, wie z.B. Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz usw. Kann mit allen Dispersionsfarben überstrichen werden.

Qualität und Eigenschaften

- leuchtend weiße Farbe
- leicht anzuwenden
- gute Deckkraft
- schnelltrocknend
- hervorragende Haftung
- überstreichbar mit üblichen Wandfarben
- für innen geeignet

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Polyurethan Dispersion
- **Farbe:** weiß
- **Ergiebigkeit:**
500 ml reichen aus für ca. 1 m²
- **Trocknung (bei 21°C, 45% relative Luftfeuchte):**
überlackierbar nach ca. 2 Stunden
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
Nicht unter 5 °C lagern.
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 500 ml Inhalt

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Bei Wasser-, Rauch- und Rußflecken empfehlen wir, zunächst DUPLI-COLOR Isoliergrund zu verwenden.
- Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und wachsfrei sowie geschliffen sein.
- Dose 3 Minuten lang gut schütteln und auf einen Karton oder eine Holzplatte probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 25-30 cm.
- Mit einer kreisenden, permanenten Bewegung sprühen.
- Gut trocknen lassen.
- Um eine dickere Struktur zu erreichen, nochmals sprühen und die Stelle trocknen lassen.
- Sprühdose nach der Anwendung umdrehen und einige Sekunden sprühen, um den Sprühkopf zu reinigen.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 13. April 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 08.12.2018

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com