

RP-T2

Dünnschraube

**EINSATZBEREICH:**

Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.

VORTEILE:

- Hohe Einschraubgeschwindigkeit durch zweigängiges Gewinde

TECHNISCHE DATEN:

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
 Bohrleistung [mm]: 1 x 1,0/2 x 0,8
 Antrieb: SW 8
 Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.600
 Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0; Aluminium 0,5 - 1,2
 Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,5 - 1,0; Aluminium 0,5 - 1,2

5

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
-							
RP-T2	4,5	25	23,5	1 - 10	100	00DB79B020-0450252-1	4005674 68637 2
Dichtscheibe E14							
RP-T2	4,5	25	23,5	1 - 8	100	00D179B020-0450252-1	4005674 68641 9



ETA-21/0306, Anhang
28.10/28.11/28.20/28.30



Z-14.1-4, Anlage 3.304a/3.305a
Z-14.1-537, Anlage 3.2.21/3.1.30

PRODUKTHINWEIS:

Aktuell nach abZ geregelt – zukünftig Umstellung auf ETA

