

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31

stran: 1 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml
- **Čtevilka artikla:** 104408908
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava** Sredstvo za zaščito proti rji
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstraße 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com
- **Področje/oddelek za informacije:** Product safety department
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** EU emergency phone number: 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Povzroči hudo draženje oči.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02



GHS07

- **Opozorilna beseda** Nevarno
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
Aceton
- **Stavki o nevarnosti**

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H319 Povzroči hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31

stran: 2 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 1)

Previdnostni stavki

- P101 I e je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- P103 Pred uporabo preberite etiketo.
- P210 Hraniti loj eno od vroj ine, vroj ih povrjin, isker, odprtega ognja in drugih virov vjiga. Kajenje prepovedano.
- P251 Ne preluknjajte ali seigajate je niti, ko je prazna.
- P305+P351+P338 PRI STIKU Z OJ MI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lej e, I e jih imate in I e to lahko storite brez tejav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P410+P412 Zaglj ititi pred sonlj no svetlobo. Ne izpostavljeni temperaturam nad 50 °C/122 °F.
- P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi

Opis: Meano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

Nevarne sestavine:

67-64-1	Aceton	≤25%
	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	
74-98-6	Propan	≤10%
	Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
106-97-8	Butan	2,5-<10%
	Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
75-28-5	isobutane	2,5-<10%
	Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	
123-86-4	n-Butil acetat	2,5-<10%
	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	
108-65-6	2-Metoksi-1-metiletil acetat	2,5-<10%
	Flam. Liq. 3, H226	
7429-90-5	aluminijev prah (stabiliziran)	0,1-≤2,5%
	Flam. Sol. 1, H228	
1330-20-7	Ksilen	0,1-≤2,5%
	Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315	

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoj

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoj

v primeru vdihavanja: Dovajanje svegega zraka, v primeru tejav iti k zdravniku.

I e pride v stik s kojo: Proizvod na splojno ne draji koje.

I e pride v stik z oj mi:

Oj i z odprto oj esno rego velj minut izpirati pod tekoj o vodo. Pri trajajoj ih tejavah se posvetovati z zdravnikom.

I e snov zaujgijerno: Pri trajajoj ih tejavah se posvetovati z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejji simptomi in ujl inki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.

4.3 Navedba kakrgne koli takojnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, § len 31

stran: 3 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 2)

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**
CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Veljati gašiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- **6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščiteni ljudi.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrčinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in / ali čiščenje:**
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
Skrbeti za zadostno zračenje.
- **6.4 Skladičenje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladičenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**
Na razprševati proti plamenu ali razžarjenemu predmetu.
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sončno svetlobo in temperaturo preko 50°C (npr. zaradi garnice). Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zažgati.
- **7.2 Pogoji za varno skladičenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladičenje:**
- **Zahteva po skladičnih prostorih in posodah:**
Upoštevanje je treba uradne predpise za skladičenje enega pakiranega stisnjenega plina.
- **Napotki za skupno skladičenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladičenja:** Posodo imeti zaprto.
- **7.3 Posebne kontraindikacije uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema

- **Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **8.1 Parametri nadzora**

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:	
67-64-1 Aceton	
MV	dolgoročno na vrednost: 1210 mg/m ³ , 500 ppm BAT, EU*
74-98-6 Propan	
MV	dolgoročno na vrednost: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
106-97-8 Butan	
MV	dolgoročno na vrednost: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, § len 31

stran: 4 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 3)

75-28-5 isobutane	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm
123-86-4 n-Butil acetat	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 480 mg/m ³ , 100 ppm
Y	
108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 275 mg/m ³ , 50 ppm
K, EU*	
1330-20-7 Ksilen	
MV	dolgoroĉ na vrednost: 221 mg/m ³ , 50 ppm
K, BAT, EU*	

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so sluĝili ob sestavljanju veljavni seznam.

· 8.2 Nadzor izpostavljenosti

· **Osebna zaĝl itna oprema:**

· **Sploĝni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Ne hraniti v bliĝini ĝivil, pijaĉ in krmil.

Umazana, prepojena oblaĉ ila takoj sleĉ i.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Izoginiti se stiku z oĉ mi.

Izoginiti se stiku z oĉ mi in koĝo.

· **Zaĝl ita dihal:**

Pri obremenitvi za krajĝi ĉ as ali v manĝji meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. dalĝgem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od kroĝel ega zraka.

· **Zaĝl ita rok:**



Zaĝl itne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Zaradi manjkajoĉ ih testov ne moremo priporoĉ ati materiala za rokavice za doloĉ en produkt / pripravek / meĝanico kemikalij.

Material za rokavice izberite z upoĝtevanjem prebojnega ĉ asa, stopnje propustnosti in degradacije.

· **Material za rokavice**

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveĉ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice razliĉ jih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz veĉ snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoĉ e predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

· **ĉ as prodiranja skozi material za rokavice**

Natanĉ en prebojni ĉ as, ki ga morate upoĝtevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaĝl itnih rokavic.

· **Zaĝl ita oĉ i:**



Zaĝl itna oĉ ala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

· **Sploĝne navedbe**

· **Videz:**

Oblika:

aerosol

Barva:

srebrne barve

· **Vonj:**

karakteristiĉ en

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31

stran: 5 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 4)

· Mejne vrednosti vonja:	Ni dolož en.
· Vrednost pH	Ni dolož en.
· Sprememba stanja Tališč e/območ je taljenja: Vrelišč e/območ je vretja:	ni dolož en ni uporaben, tu aerosol
· Vnetišč e:	<0 °C
· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje):	Ni uporaben.
· Temperatura vnetišč a:	315 °C
· Temperatura razgradnje:	Ni dolož en.
· Samovžig:	Proizvod ni samovnetljiv.
· Nevarnost eksplozije:	Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka.
· Meje eksplozije: spodnja: zgornja:	1,7 Vol % 13,0 Vol %
· Parni tlak pri 20 °C:	8300 hPa
· Gostota pri 20 °C:	0,735 g/cm ³
· Relativna gostota	Ni dolož en.
· Gostota hlapov	Ni dolož en.
· Hitrost izparevanja	Ni uporaben.
· Topnost v / se meša s/ voda:	se ne oz. malo meša
· Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):	Ni dolož en.
· Viskoznost: dinamič na kinematič na:	Ni dolož en. Ni dolož en.
· Vsebnost topila: organska topila:	51,0 %
· Vsebnost trdih teles:	55,0 %
· 9.2 Drugi podatki	Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termič na razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, § len 31

stran: 6 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 5)

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških uĳ inkih

Akutna strupenost Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrĳ anja:

67-64-1 Aceton		
oralen	LD50	5800 mg/kg (rat)
dermalen	LD50	20000 mg/kg (rabbit)
106-97-8 Butan		
inhalativen	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
123-86-4 n-Butil acetat		
oralen	LD50	13100 mg/kg (rat)
dermalen	LD50	>5000 mg/kg (rabbit)
inhalativen	LC50/4 h	>21,0 mg/l (rat)
108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat		
oralen	LD50	8532 mg/kg (rat)
inhalativen	LC50/4 h	35,7 mg/l (rat)
1330-20-7 Ksilen		
oralen	LD50	4300 mg/kg (rat)
dermalen	LD50	2000 mg/kg (rabbit)

Primarno draĳenje:

Jedkost za koĳo/draĳenje koĳe Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oĳ i/draĳenje

Povzroĳ a hudo draĳenje oĳ i.

Preobĳ utlĳivost pri vdihavanju in preobĳ utlĳivost koĳe

Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Uĳ inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoĳevanje)

Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoĳevanje Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT i enkratna izpostavljenost

Lahko povzroĳ i zaspanost ali omotico.

STOT i ponavljajoĳ a se izpostavljenost Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoloĳljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekoloĳki podatki

12.1 Strupenost

Toksiĳ nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.2 Obstoĳnost in razgradĳivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.3 Zmoĳnost kopiĳ enja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.

Drugi ekoloĳki napotki:

Sploĳni napotki:

Kategorĳa ogroĳanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroĳa vodo

Ne dopustiti, da v nerazredĳ enem stanju oz. v veĳ jih koliĳ inah odteĳ e v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacĳo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31

stran: 7 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 6)

- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Drugi škodljivi učinki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
- **Neolupljiva embalaža:**
- **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· 14.1 Številka ZN	
· ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN	
· ADR	1950 AEROSOLI
· IMDG	AEROSOLS
· IATA	AEROSOLS, flammable
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza	
· ADR	
	
· Kategorija	2 5F Plini
· Listek za nevarnost	2.1
· IMDG, IATA	
	
· Class	2.1
· Label	2.1
· 14.4 Skupina embalaže	
· ADR, IMDG, IATA	odpade
· 14.5 Nevarnosti za okolje:	Ni uporaben.
· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Pozor: Plini
· Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni tablici):	-
· EMS-številka:	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, § len 31

stran: 8 / 9

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 7)

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.	
· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC	Ni uporaben.
· Transport/drugi podatki:	
· ADR	
· Omejene količine (LQ)	1L
· Izvzete količine (EQ)	Kod: E0 Ni dovoljena kot izvzeta količina
· Prevozna skupina	2
· Kod omejitev za predore	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "model regulation":	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- **Kategorija Seveso** P3a VNETLJIVI AEROSOLI
- **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje** 150 t
- **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje** 500 t
- **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 28, 29
- **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

- **Relevantne norme**
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H228 Vnetljiva trdna snov.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- **Lista s podatki podroja izstavitve:** Product safety department
- **Kontaktna oseba:** Hr Stankovsky
- **Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, § len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC Aluspray SQ-900, 400 ml

(nadaljevanje od strani 8)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Vnetljivi plini i Kategorija 1
Aerosol 1: Aerosoli i Kategorija 1
Press. Gas C: Plini pod tlakom i Stisnjeni plin
Flam. Liq. 2: Vnetljive tekoj ine i Kategorija 2
Flam. Liq. 3: Vnetljive tekoj ine i Kategorija 3
Flam. Sol. 1: Vnetljive trdne snovi i Kategorija 1
Acute Tox. 4: Akutna strupenost i Kategorija 4
Skin Irrit. 2: Jedkost za kojo/draenje koje i Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Huda poškodba o i/draenje o i i Kategorija 2
STOT SE 3: Specifi i na strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) i Kategorija 3