

Produkt	Preisgünstiger PE Schaum für niedrige bis mittlere Druckbelastungen
Produkt-zusammensetzung	2 mm Standard PE Schaum
Produktvorteile	- dauerelastisch - trittschalldämmend - druckbelastbar
Verlegung	- Auf allen mineralischen Untergründen ist vollflächig eine PE Folie auszulegen - Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer) - Stöße dicht verlegen - Verklebung der Stöße mit Alu-Klebeband
Umwelt	- Das Produkt ist ökologisch und enthält keine giftigen Substanzen. - 100 % recyclebar

Technische Daten



CEN/TS 16354	Dicke	ca. 2 mm (+/- 15 %)
	Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	1,5 mm
	Druckfestigkeit (CS)	< 10 kPa
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	< 2 kPa
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	< 10.000
	Dauerdruckbelastbarkeit	150 kg/m ²
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	10 m
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	ca. 0,04 m ² K/W
	Trittschallminderung (IS)	19 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
	Eignung bei Fußbodenheizung	Ja
	Flächengewicht	0,04 kg/m ²
	Raumgewicht	22 kg/m ³ (+/- 10 %)
	Abmessung	30,00 x 1,00 m (411494) / 10,00 x 1,00 m (411900)
	Rolleninhalt	30 m ² (411494) / 10 m ² (411900)
	Paletteninhalt	360 m ² (12 Rollen) / 600 m ² (60 Rollen)
	Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger
		12 Rollen auf Euro-Palette (411494)
		60 Rollen auf Euro-Palette (411900)
Erfüllt <u>alle</u> technischen Mindestanforderungen		
des EPLF		Ja
des MMFA (Gruppe 1)		Ja