



Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu gängigen Schließblechen
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Auch mit Standard-Fallenfeder erhältlich
- Auch mit schwacher Fallenfeder erhältlich

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Türöffner Spannung	10-24 V AC/DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung (E)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Verstärkte Fallenfeder	Ja
Dauerstromfest	11-13 V DC
Nennwiderstand	200 Ohm
Stromaufnahme 12 V AC	250 mA
Stromaufnahme 12 V DC	280 mA
Stromaufnahme 24 V AC	600 mA
Stromaufnahme 24 V DC	120 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25,5 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Max. Fallenvorlast AC	200 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	50 N
Max. Fallenvorlast 42 V DC (stabilisiert)	200 N

Artikelnummer	118EY-----A71
EAN	4042203375178

