



Produktbeschreibung

Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttüröffners 332.80 ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle
- Kompakte Bauform
- Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637
- Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
- Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet *
- Universale Einbaulage DL/DR und waagrecht
- Geringe Stromaufnahme
- Geringe Einbaumaße
- Verstellbare FaFix® -Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
- Verstellbarkeit durch Fix®-Rillen im Gehäuse
- Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schalterpunkt bleibt immer gleich
- Optional mit fester Falle
- Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse

Lieferumfang

- 1 Stück Fluchttüröffner

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar
- * Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.
- Ankerkontakt nicht potentialfrei. Betrieb eines Fluchttüröffners mit effeff Steuerterminals ohne Koppelrelais bedenkenlos möglich.
- 24 V, mit FaFix®

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Türöffner Spannung	24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Ankerkontakt (AK/RR)	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 24 V	± 10%
Nennwiderstand 24 V	260 Ohm
Schaltleistung Rückmeldekontakt	24 V/ 1 A
Stromaufnahme 24 V DC	90 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	78,7 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm
Max. Vorlast	3000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Lastzyklen der Dauerfunktion	200000
Lastzyklen werksinterne Prüfung	500000
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
FaFix® Verstellbereich	4 mm

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
7480-----F00	Koppelrelais Modell 7480 24 V für Fluchttüröffner 332@
807-10-----00	Modell 807-10 Einstellbar; 110 x 24 mm
807-11-----00	Modell 807-11 Einstellbar; 135 x 20 mm
807-12-----00	Modell 807-12 Einstellbar; 110 x 24 mm; Stulp Radius

807-13-----00	Einsteck-Fallenschloss Modell 807 mit abgerundetem Stulp Einstellbar; 110 x 20 mm; Stulp Radius
-----A0135-04	Aufbaugehäuse Modell A01 Edelstahl geschliffen; DIN links
<u>Artikelnummer</u>	332.80-----F91
<u>EAN</u>	4042203322660