



## Open X (N)

### Ausführung

### Artikel-Nr.

#### Polyamid-Fußkreuz schwarz

ohne Armlehne

mit höhenv. Armlehnen „P4(OPA)“, Art.-Nr.: 7126

OX1000

OX100P

#### Stahlfußkreuz-Fußkreuz verchromt

ohne Armlehne

mit höhenv. Armlehnen „P4(OPA)“ CHR, Art.-Nr.: 7126 CHR

OX1900

OX190P

**OPTIONEN** Hartbodenrollen, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

#### Stoffe

Sitz: G-Stoffe G03, G04, G05, G08, G20, G21, G22, G23, G26, G27, G28 (100% Polypropylen)  
Netzurücklehne immer BR0 schwarz

#### Maße

Sitzhöhe: 42-57 cm  
Sitzbreite: 48 cm  
Sitztiefe: 48 cm  
Lehnenhöhe: 58 cm  
Gesamthöhe: 106-128 cm  
Gesamttiefe: 58 cm

#### Technische Daten

Gewicht: ab 15,6 kg  
VPE: 1/Karton  
Paletteneinheit: 10/Palette



### Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Neu konzipierte Rückenlehne « Window » mit **atmungsaktiver Netzbespannung**, sorgt für ein angenehmes „Wohlfühlklima“ am Rücken




Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar, dadurch optimale Anpassung an jede Körpergröße



Bequemer Flachsitz mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle)



Synchronmechanik, zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung – Rückenlehnenneigung und Sitzneigung folgen den Bewegungen des Sitzenden, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht, arretierbar mit Sicherheitsauslösung



Standsicheres Polyamid-Fußkreuz schwarz oder gegen Aufpreis Stahlfußkreuz verchromt, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Optional gegen Aufpreis: höhenverstellbare Armlehnen „P4(OPA)“



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.