



Einbaumaße und Verstellbereiche Dana Fertigholzzargen F97

Einbaumaße Innentürzargen (mm)							
Rohbaulichte				Zargen- stocklichte		Türblatt- außenmaß	
Breite		Höhe					
maximal	minimal	maximal	minimal	Breite	Höhe	Breite	Höhe
696	656	2058	2038	600	2010	650	2030
746	706	2058	2038	650	2010	700	2030
796	756	2058	2038	700	2010	750	2030
846	806	2058	2038	750	2010	800	2030
896	856	2058	2038	800	2010	850	2030
946	906	2058	2038	850	2010	900	2030
996	956	2058	2038	900	2010	950	2030
1046	1006	2058	2038	950	2010	1000	2030
1096	1056	2058	2038	1000	2010	1050	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargen- mauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
90	80	105
110	100	125
130	120	145
150	140	165
170	160	185
190	180	205
210	200	225
230	220	245
250	240	265
270	260	285
285	275	300
310	300	325
330	320	345
350	340	365
370	360	385
390	380	405
410	400	425
430	420	445
450	440	465



Falz- und Verkleidungsmaße (mm)											
		Breite									Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	2010
FVAM	Falzberkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	2099
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	2095
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	2024
TBA	Türblattaußenmaß	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	2030