



Einbaumaße und Verstellbereiche Solido Smart Fertigholzzargen

Einbaumaße Innentürzargen (mm)					
Rohbaulichte		Zargen- stocklichte		Türblatt- außenmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
680	2050	600	2010	650	2030
730	2050	650	2010	700	2030
780	2050	700	2010	750	2030
830	2050	750	2010	800	2030
880	2050	800	2010	850	2030
930	2050	850	2010	900	2030
980	2050	900	2010	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargen- mauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
90	80	100
110	100	120
130	120	140
150	140	160
170	160	180
190	180	200
210	200	220
225	215	235
240	230	250
260	250	270
275	265	285
285	275	295
295	285	305
315	305	325
335	325	345
355	345	365
375	365	385
395	385	405



Falz- und Verkleidungsmaße (mm)									
		Breite							Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	600	650	700	750	800	850	900	2010
FVAM	Falzberkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	2099
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	774	824	874	924	974	1024	1074	2097
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	2024
TBA	Türblattaußenmaß	650	700	750	800	850	900	950	2030