



Einbaumaße und Verstellbereiche

Solido Trend Fertigholzzargen

Einbaumaße Innentürzargen (mm)					
Rohbaulichte		Zargenstocklichte		Türblattaußenmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
680	2050	600	2010	650	2030
730	2050	650	2010	700	2030
780	2050	700	2010	750	2030
830	2050	750	2010	800	2030
880	2050	800	2010	850	2030
930	2050	850	2010	900	2030
980	2050	900	2010	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargenmauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
90	80	105
110	100	125
130	120	145
150	140	165
170	160	185
190	180	205
210	200	225
230	220	245
250	240	265
270	260	285
285	275	300
310	300	325
330	320	345
350	340	365
370	360	385
390	380	405
410	400	425



Falz- und Verkleidungsmaße (mm)									
		Breite							Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	600	650	700	750	800	850	900	2010
FVAM	Falzberkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	2099
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	770	820	870	920	970	1020	1070	2095
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	2024
TBA	Türblattaußenmaß	650	700	750	800	850	900	950	2030