



effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

D_UT6xx_88_D.dwg

Öffnungsradius
max. = DLB* + 65

bei Standarddrücker

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:	Maßstab	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:	1:1			Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500
Auftragsnr.:				Gez. 2003.10.30 Zöttl
Kunde:		Datum	Name	Gepr.
Fertigung:	Benennung:			Zeichnungsnr.:
Anbot:	Eckzarge Profil 88 Dübelmontage			D_UT6xx_88_D
Entwurf:	Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx			
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf