

Lager-Stahltüren

UNIVERSAL UT402 – 2-flg. – Türelement – T0

STANDARD MIT 2 FLÜGELN

Das zweiflügelige Stahl-tür-element ist für große Durch-gänge ideal. Die verzinkten und grundierten Türblätter garantieren Robustheit und Langlebigkeit. Die optionale Dichtung sorgt für einen sanften Schließvorgang.

Die zweiflügeligen Stahl-tür-elemente kommen im öffentlichen wie im privaten Wohnbau sowie in der Sanierung zum Einsatz, wie z. B. in Hotels, Büros, Behörden, Schulen etc.



Eckzarge mit Dichtungsnut

Die Eckzarge ist ideal bei unterschiedlichen Mauer-dicken oder wenn die endgültige Stärke der Wand noch nicht bekannt ist, da sie nur auf einer Mauer-seite anschließt. Die optionale Dichtung schützt vor Lärm und Zugluft.



Drücker

Der Kunststoffdrücker mit Gleitlager ist ebenso wie ein Buntbartzylinder mit Schlüssel standardmäßig im Liefer-umfang enthalten.



Stehflügelverriegelung

Im Stehflügel sind zwei Kantriegel integriert, die nach oben und unten verriegeln. Diese sind unsichtbar im Tür-blatt integriert.

Produktmerkmale



TÜRBLATT:


- 2-flügelig mit symmetrischer Flügelteilung
- gefälztes Türblatt nach ÖNORM B 5330-1 mit Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mit Kantriegel nach oben und unten
- U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anuba-Bänder

ZARGE:

- Eckzarge Profil 22 aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Bodeneinstand 60 mm
- Zargendichtung C550 optional (Zubehör)



Profil 22_M

BRMB = DLB + 50 mm

BRMH = DLH + 25 mm



Bestellnummer		Durchgangslichte mm	Geh-/Stehflügel mm
Gehflügel links	Gehflügel rechts		
UT1656LM	UT1656RM	1656 x 2000	800 + 800
UT1856LM	UT1856RM	1856 x 2000	900 + 900
UT2056LM	UT2056RM	2056 x 2000	1000 + 1000