



Band

Das 3-teilige Band sorgt für zusätzliche Stabilität der robusten Stahltür. Das Dickfalz-Türblatt hat das Aussehen einer ganz normalen Wohnraumtür.



Türschließer

Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein, damit sie im Ernstfall auch geschlossen sind.



Schloss und Drücker

Ein ÖNORM Schloss und ein Kunststoffbeschlag mit Gleitlager zählen zur Standardausstattung. Ein passender Buntbarteinsatz mit Schlüssel wird mitgeliefert. Optional in Alu und Edelstahl erhältlich.

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

Das UNIVERSAL Türelement passt sich optimal den räumlichen Gegebenheiten an.

Durch die gefälzte Türgeometrie (3-seitiger Dickfalz) fügt sich die UNIVERSAL harmonisch in das Wohnraumambiente ein.

Geprüft auf 200.000 Schließzyklen.

Produktmerkmale



TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- ohne Beschlagsbohrung
- mit Sicherungszapfen
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

BESCHLÄGE:

- ÖNORM FH Wechselschloss DM70, Beanspruchungsklasse 3, Schutzklasse 2 nach EN 12209
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück 3-teilige vernickelte Anuba-Einschraubänder, DL-Breite 1200 mm mit 3 Stück Bänder
- mit Türschließer DOMOFERM TS 52

ZARGE:

- Eckzarge Profil 22 für Mauermontage gerichtet
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit Maueranker
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS 52, bandseitige Normalmontage
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Zargendichtung C560 FH (schwarz), lose mitgeliefert



Feuerschutz EI₂30



Schallschutz bis 32 dB*




Außentüranforderung



Wärmeschutz U=1,5 W/m²K

*mit Zubehör



Profil 22_M

BRMB = DLB + 50 mm

BRMH = DLH + 25 mm



Türblatt mit Profil 42 und Türschließer DOMOFERM TS 52

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*
links	rechts	
UTFH5L	UTFH5R	800 x 2000
UTFH6L	UTFH6R	900 x 2000
UTFH9L	UTFH9R	1000 x 2000

* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.