



Dübelmontage

Die Eckzarge kann in der Ständerwand verdübelt werden und wird an Leibung und Spiegel verschraubt.



Türschließer

Der Türschließer in eleganter Edelstahloptik kann in Kraft, Geschwindigkeit und Endanschlag eingestellt werden.



VX-Objektbänder

Die extrem robusten VX-Objekt-Bänder sind 3-dimensional verstellbar und sorgen für höchste Qualität über die gesamte Lebensdauer.

SOLIDES PROGRAMM

Das PRESTIGE Türelement garantiert hohe Stabilität und Werterhalt auch bei jahrelangem Einsatz – durch solide Konstruktion und beste Materialwahl.

So tragen wir gemeinsam unseren Teil zu Lebensqualität und Ressourcenschonung bei.

Produktmerkmale



TÜRBLATT:

- Türblattstärke 64 mm
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche 1 mm mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil unten
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS 52, unverbohrt

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss, Beanspruchungsklasse 3, Schutzklasse 3 nach EN12209 für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FB Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- ohne Beschlagsbohrung
- 2 Stück 3-dimensional verstellbare Objektbänder verzinkt
- Türschließer DOMOFERM TS 52

ZARGE:

- Eckzarge Profil 88_D bzw. Blockzarge 89_D für Dübelmontage gerichtet
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS 52, verbohrt
- mit werkseitiger Zargenhinterfüllung
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Zargendichtung C560 FH (schwarz)

Eckzarge Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm
links	rechts		
P35L	P35R	800 x 2000	850 x 2025
P37L	P37R	850 x 2000	900 x 2025
P36L	P36R	900 x 2000	950 x 2025
P39L	P39R	1000 x 2000	1050 x 2025

Blockzarge Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm
links	rechts		
PB35L	PB35R	800 x 2000	950 x 2075
PB37L	PB37R	850 x 2000	1000 x 2075
PB36L	PB36R	900 x 2000	1050 x 2075
PB39L	PB39R	1000 x 2000	1150 x 2075

* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.



Tipp: Geprüft und zugelassen für einseitig beplankte Schachtwände.



Feuerschutz EI₂30




Schallschutz bis 30 dB*



Außentüranforderung



Wärmeschutz U_b=1,3 W/m²K
*mit Zubehör



Profil 89_D

BRMB = DLB + 150 mm

BRMH = DLH + 75 mm



Profil 88_D

BRMB = DLB + 50 mm

BRMH = DLH + 25 mm

