

Lager-Feuerschutztüren


PRESTIGE UT632 – 2-flg. – Feuerschutz-Normelement – EI₂30-C5

SCHNELLE MONTAGE

Die neue 2-flügelige Tür der PRESTIGE-Serie sieht nicht nur gut aus, sondern lässt sich auch schnell montieren. Mit der Dübelmontage ist sie einfach am fertigen Mauerwerk zu befestigen.

Das 64 mm starke Türblatt ist extrem robust. Eine Schließfolgeregelung sorgt dafür, dass beide Flügel immer in der richtigen Folge geschlossen werden. Sicher ist sicher.

-  Feuerschutz EI₂30
-  Schallschutz bis 32 dB*
-  Außentüranforderung
-  Wärmeschutz
U_D=ab 1,2 W/m²K
*mit Zubehör



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



VX-Objektbänder

Die extrem robusten VX-Objektbänder sind 3-dimensional verstellbar und sorgen für höchste Qualität über die gesamte Lebensdauer.



Stehflügelverriegelung

Der Falztreibriegel ist im Stehflügel integriert und verriegelt nach oben und unten. Der Auslösehebel ist unsichtbar im Falz integriert und ist nur im geöffneten Zustand sichtbar.



Türschließer

Der Gleitschienentürschließer für bandseitige Montage mit integrierter Schließfolgeregelung.

Produktmerkmale



TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- 2-schalig aus verzinktem Stahlblech
- 2-flügelig mit Flügelteilung mittig
- mit Brandschutzlaminat
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Abschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- Stehflügelverriegelung nach oben und unten, über Falztreibriegel zu öffnen
- vorbereitet für DOMOFERM TS 52 IS, verbohrt

BESCHLÄGE:

- DIN FH Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück VX-Objektbänder pro Flügel, 3-dimensional verstellbar
- selbstschließend mit 2 Stück Türschließer DOMOFERM TS 52 IS

ZARGE:

- Eckzarge Profil 88 für Dübelmontage gerichtet (inkl. lose mitgelieferter Abdeckkappen)
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- 2-flügelig mit Riegelstanzung für Flügelteilung mittig
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut inkl. Zargendichtung C560 FH
- vorbereitet für DOMOFERM TS 52, verbohrt

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Teilung	Baurichtmaß mm
links	rechts			
P355L	P355R	1600 x 2000	mittig	1650 x 2025
P366L	P366R	1800 x 2000	mittig	1850 x 2025
P399L	P399R	2000 x 2000	mittig	2050 x 2025

* Die nutzbare Durchgangslichte kann hiervon abweichen.



Tipp: Geprüft und zugelassen für einseitig beplankte Schachtwände.