

TECHNISCHES DATENBLATT

ABFLUSSFREI SPEZIALREINIGER

Abflussreiniger

BESCHREIBUNG

STALOC Abflussfrei Spezialreiniger löst Haare, Körperfett und Schlamm sowie Reste von Hygienepapieren vollständig und schnell ohne mechanischen Einsatz auf. Es entstehen keine üblen Gerüche. STALOC Abflussfrei Spezialreiniger ist biologisch abbaubar, Rohrleitungen werden im Allgemeinen nicht angegriffen. Nicht geeignet für Rohrleitungen aus Aluminium.

ANWENDUNGSGEBIETE

Abflüsse mit Haar-, Seifen-, Fett- und Schlammverstopfungen.

VERARBEITUNG

STALOC Abflussfrei Spezialreiniger kann je nach Verstopfung und Größe des Abflusses zwischen 1:1 und 1:10 verdünnt werden. Bei völliger Verstopfung Produkt 1:1 bis 1:3 verdünnen und nach einer Einwirkzeit von mindestens 20 bis maximal 60 Minuten mit warmem Wasser gut nachspülen. Wesentlich längere Einwirkzeiten stellen eine Ausnahme dar.

Die Verwendung von warmem Wasser beschleunigt die Reaktion und kann die Einwirkzeit um ein Vielfaches verkürzen. Zum Erhalt der Produkteigenschaften STALOC Abflussfrei Spezialreiniger frostfrei lagern.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Erscheinungsbild		flüssig
Dichte		1,35 g/ml
ph Wert		> 13
Haltbarkeit		6 Monate

VERPACKUNG / VOLUMEN

1.000 ml Flasche

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 18.05.2024



Anruf STALOC



www.staloc.com

