



EINSATZBEREICH

Bohrschraube für spannfrees Verschrauben von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Holzunterkonstruktionen.

VORTEILE

- + Patentierte Geometrie ermöglicht eine spannfreie Befestigung. Keine nachträgliche Reinigung der Dachfläche nötig = Zeit- und Kostenersparnis.
- + Spezielles Bohrsegment zur Reduzierung der Spaltwirkung in der Holz-Unterkonstruktion.

TECHNISCHE DATEN

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
 Oberfläche: Nickel Strike verzinkt blau
 gleitbeschichtet, RUSPERT®
 Antrieb: SW 8
 Kopfhöhe k [mm]: 5,1
 Kopfdurchmesser dk [mm]: 10,5

ZULASSUNG

Z-14.4-407, Anlage 4.19/4.20
 ETA-21/0306, Anhang 19.40/19.41/19.42
 ETA-18/1136, Anhang 30/31/32

BOHRKAPAZITÄT

Bohrleistung [mm]: 0,4 - 0,75
 Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 0,75
 Bauteil 2 [mm]: Holz
 Mindestschraubtiefe [mm]: 36

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.600

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klembereich Holz [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
Dichtscheibe E16						
RP-TD	6,0	40	37,5	1 - 2	100	005235B020-0600402-1 4005674 11011 2
		65	54,5	1 - 25	100	005235B020-0600652-1 4005674 10959 8
		75	54,5	1 - 35	100	005235B020-0600752-1 4005674 10966 6
		76*	44,5	18 - 36	100	005217B097-0600762-1 4005674 12020 3
		90	64,5	1 - 50	100	005235B020-0600902-1 4005674 11352 6
Dichtscheibe E19						
RP-TD	6,0	40	37,5	1 - 2	100	005335B020-0600402-1 4005674 10980 2
		76*	44,5	18 - 36	100	005317B097-0600762-1 4005674 12022 7
Dichtscheibe E22						
RP-TD	6,0	40	37,5	1 - 2	100	005435B020-0600402-4 4005674 12631 1
		65	54,5	1 - 25	100	005435B020-0600652-1 4005674 17735 1
		75	54,5	1 - 35	100	005435B020-0600752-1 4005674 11058 7
		76*	44,5	18 - 36	100	005417B097-0600762-1 4005674 12023 4
		90	64,5	1 - 50	100	005435B020-0600902-1 4005674 11361 8

* Mit Unterkopfgewinde