


[Preisanfrage](#)
[Bestellung](#)

Abmessung Glaselemente

Breite min. 350 mm max. 1500 mm
Hohe max. 2600 mm

Lichte Höhe: mm max. 2600 mm

Lichte Breite: mm

mit Glas

ohne Glas

Glasart:

ESG 8mm

VSG 8mm

ESG 10mm

VSG 10mm

Zweiflügelig

Kombination aus Aktiv- und Passivtür
Türbreite: (250 - 1000 mm)
Anzahl:

Doppeltür (ohne Festverglasung)



Eckelement:



Anzahl der Elemente links:



Anzahl der Elemente rechts:

Festverglasung mit Doppeltür

Mindestbreite Festteil 350 mm

Festteil - Tür - Festteil



Anzahl der Elemente links:

Anzahl der Elemente rechts:

Festteil - Tür



Anzahl der Elemente links:

Anzahl der Elemente rechts:
0

Tür - Festteil



Anzahl der Elemente links:
0

Anzahl der Elemente rechts:




Öffnungsrichtung


* Passivtür = 2, Aktivtür = 1

* Bei gleicher Türbreite muss 2 immer 10 mm kleiner als 1 bestellt werden.


EN links IN




EN rechts IN



EN links OUT



EN rechts OUT



Fräsbild/Scharniere



Fräsbild 1-3 Türbänder



Fräsbild 1-4 Türbänder*

* ab einer Höhe von 2600 mm sind 4 Türbänder erforderlich

Türbreite*:

Türbreite: (250 - 1000 mm)

1: mm Tür 1

2: mm Tür 2 (Passivtür)

* Schlossriegelfarbe der Passivtür: schwarz eloxiert

* Bei gleicher Türbreite muss die Passivtür immer 10 mm kleiner als die Aktivtür bestellt werden.


Griff

Ja
Nein


Zylinderschloss

Ja
Nein


Sprossenaufteilung



0




2




3



4



6



12

3 m aufklebbare Dekosprosse:

Profile

Bemerkung

Kundennummer:

Kunde:

Adresse:

Postleitzahl:

Land:

Tel.:

E-Mail:

Stadt:

Datum + Unterschrift

„Gelesen und genehmigt“