Zackenschlüsselsystem AZ

Technische Merkmale	Einbaudoppelzylinder AZ	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	ja, ab 28 mm Seitenlänge	ja, ab 28 mm Seitenlänge
Schließanlagenfähig	-	-
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	-	-
Stiftzuhaltungen	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	Pickingschutz durch Spezialstifte	Pickingschutz durch Spezialstifte
Verschlusssicherheitsklasse	4	4
Angriffswiderstandsklasse	A	A
Sicherungskarte	-	-
Nachschlüsselschutz	-	-
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	T90 entsprechend ÖNORM B3858	T90 entsprechend ÖNORM B3858
Befestigungsschraube	M5 x 70 inkludiert	M5 x 70 inkludiert
Sonderlängen möglich	ja	ja
Freilaufzylinder	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **System ohne Sicherungskarte**: Ersatzschlüssel werden ohne Vorlage einer Sicherungskarte oder einer Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: beidseitig sperrbar ab 28 mm Seitenlänge, wahlweise verschiedensperrend oder gleichsperrend erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend**: inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend**: inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858

Technische Merkmale	Knaufdoppelzylinder AZ	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	-	-
Schließanlagenfähig	-	-
Bauart	Knauf einseitig vormontiert	Knauf einseitig vormontiert
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	-	-
Stiftzuhaltungen	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	Pickingschutz durch Spezialstifte	Pickingschutz durch Spezialstifte
Verschlusssicherheitsklasse	4	4
Angriffswiderstandsklasse	A	A
Sicherungskarte	-	-
Nachschlüsselschutz	-	-
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	T90 entsprechend ÖNORM B3858	T90 entsprechend ÖNORM B3858
Befestigungsschraube	M5 x 70 inkludiert	M5 x 70 inkludiert
Sonderlängen möglich	ja	ja
Freilaufzylinder	-	-
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem mit vormontierten Drehknauf** und einseitig **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **System ohne Sicherungskarte**: Ersatzschlüssel werden ohne Vorlage einer Sicherungskarte oder einer Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend oder gleichsperrend erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend**: inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend**: inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- in der Dimensionsauswahl ist die Knaufseite mit **K** gekennzeichnet, Beispiel 30 + **K**35 mm
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858

Zackenschlüsselsystem AZ

Technische Merkmale	Einbauhalbzylinder AZ	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	-	-
Schließanlagenfähig	-	-
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	-	-
Stiftzuhaltungen	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	Pickingschutz durch Spezialstifte	Pickingschutz durch Spezialstifte
Verschlusssicherheitsklasse	4	4
Angriffswiderstandsklasse	A	A
Sicherungskarte	-	-
Nachschlüsselschutz	-	-
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	T90 entsprechend ÖNORM B3858	T90 entsprechend ÖNORM B3858
Befestigungsschraube	M5 x 70 inkludiert	M5 x 70 inkludiert
Sonderlängen möglich	ja	ja
Freilaufzylinder	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **System ohne Sicherungskarte**: Ersatzschlüssel werden ohne Vorlage einer Sicherungskarte oder einer Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend oder gleichsperrend erhältlich
- Schlüsselanzahl verschiedensperrend: inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl gleichsperrend: inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858

Technische Merkmale	Vorhangschloss AZ	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing matt	Messing matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	-	-
Schließanlagenfähig	-	-
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	-	-
Stiftzuhaltungen	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	Pickingschutz durch Spezialstifte	Pickingschutz durch Spezialstifte
Verschlusssicherheitsklasse	4	4
Angriffswiderstandsklasse	A	A
Sicherungskarte	-	-
Nachschlüsselschutz	-	-
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	-	-
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** als Vorhangschloss ausgeführt
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **System ohne Sicherungskarte**: Ersatzschlüssel werden ohne Vorlage einer Sicherungskarte oder einer Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend oder gleichsperrend erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend**: inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend**: inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858

Zackenschlüsselsystem AZ

Technische Merkmale	Außenzylinder AZ	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
Materialstärke (mm)	40 bis 75	40 bis 75
Schließanlagenfähig	-	-
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	-	-
Stiftzuhaltungen	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen	5 gefederte massive Stiftzuhaltungen
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	Pickingschutz durch Spezialstifte	Pickingschutz durch Spezialstifte
Verschlusssicherheitsklasse	4	4
Angriffswiderstandsklasse	A	A
Sicherungskarte	-	-
Nachschlüsselschutz	-	-
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	T90 entsprechend ÖNORM B3858	T90 entsprechend ÖNORM B3858
Befestigungsschraube	2 Befestigungsschrauben	2 Befestigungsschrauben
Sonderlängen möglich	ja	ja
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- passend für dormakaba 1210- und Solido Kasten-Riegelschlösser
- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** als Außenzylinder ausgeführt, mit einseitig **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen
- Der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz sorgt zusätzlich für hohe Manipulationssicherheit
- **System ohne Sicherungskarte**: Ersatzschlüssel weden ohne Vorlage einer Sicherungskarte oder einer Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend oder gleichsperrend erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend**: inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend**: inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Triebarmlänge 70 mm / kürzbar in 5 mm Schritten, für Türstärken 40 - 75 mm
- inkl. 2 Schrauben und Rosette
- Brandhemmend 90 Minuten entsprechend ÖNORM B3858