

Oberlichtöffner OL 90 N

Für vertikal eingebaute Kipp- und Klappflügel aus Holz, Kunststoff oder Leichtmetall.




Oberlichtöffner OL 90 N




Oberlichtöffner OL 90 N Klappflügel auswärts


OL 90 N Einbauzeichnungen für Rechteck-, Schräg-, Dreieck-, Rund- und Flachbogenfenster




GEZE OL 90 N an Leichtmetallfenster mit Überschlagn



GEZE OL 90 N an Leichtmetallfenster glattschlagend



GEZE OL 90 N an Holzfenster Euronut



GEZE OL 90 N an Kunststofffenster

D = Abstand Außenkante Flügel bis Mitte Gestänge

Y = Oberer Platzbedarf

Ü = Überschlagnhöhe

Konstruktive Merkmale:

- aufliegender Flachformöffner mit abgedecktem Schubgestänge
- links und rechts verwendbar
- Öffnerschere mit Zwangsverriegelung
- Scherenauslösung durch roten Sicherheitsknopf
- sturmsichere Öffnungsstellung
- Flügelandruck an der Schere exakt einstellbar
- Schere und Handhebel werden an den Schubstangen angeklemt
- Alu-Abdeckprofil wird einfach aufgeklipst (am Handhebel, Schubstangenführung, Eckumlenkung und an der Schere)
- Betätigung über Handhebel, Kurbelstange oder Elektroantrieb möglich

Gemäß Produkthaftungsgesetz müssen Kippflügel zusätzlich zum Oberlichtbeschlag mit Fangscheren ausgestattet werden.



OL 90 N



OL 90 N Klappflügel auswärts

