

GEZE OL 90 N für Rund- und Flachbogenfenster

Anwendungsbereich

- Für vertikal eingebaute kippflügel einwärts öffnend als Rund- oder Flachbogenfenster aus Holz, Kunststoff oder Metall
- Mit Überslagshöhen von 0 - 25 mm
- Max. Flügelgewicht 80 kg

Produktmerkmale	GEZE OL 90 N für Rund- und Flachbogenfenster
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	380 mm
Flügelhöhe (min.)	250 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Länge	242 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	16 mm

Funktionen	
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	○
Flügelverriegelung in der Schere integriert	●
Scherenaushängung durch Auslösetaste	●
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	○
Abschließbar	●
Aushängesperre	●

● = Ja ○ = Nein


Anwendungsgrenzen

Winkel β	Anzahl Scheren	Flügelbreite a (min.)	Flügelbreite a (max.)	Flügelhöhe b (min.)	Flügelgewicht (max.)	Füllgewicht (max.)
> 150°	1	500 mm	1300 mm	300 mm	80 kg	40 kg/m²
	2	1301 mm	2400 mm	650 mm		
< 150°	1	500 mm	1300 mm	250 mm		
	2	1301 mm	2400 mm	500 mm		


Einstellmaße und Platzbedarf

Flügelhöhe b (min.)	Flügelhöhe b (max.)	Einstellmaß D (min.) oben	Platzbedarf X seitlich	Einstellmaß D (min.) seitlich	Platzbedarf Y oben
250 mm	300 mm	16 mm	D(min) + 10 mm	12 mm oder 10/14	siehe Diagramm
301 mm	400 mm	12 - 16 mm			
401 mm		10 - 16 mm			

OL 90 N Einbauzeichnungen für Rundbogenfenster | D-Maß und oberer Platzbedarf für Rund- und Flachbogenfenster




Anschlag GEZE OL 90 N Rundbogenfenster mit 1 Schere




Anschlag GEZE OL 90 N Rundbogenfenster mit 2 Scheren

OL 90 N Einbauzeichnungen für Flachbogenfenster



Anschlag GEZE OL 90 N Flachbogenfenster mit 1 Schere



Anschlag GEZE OL 90 N Flachbogenfenster mit 2 Scheren

