

Technisches Merkblatt

EVT Vorlegeband

Produktbeschreibung:

Das Produkt ist ein einseitig selbstklebender, geschlossenzelliger Polyethylenschaumstoff. Durch die aufkaschierte PE-Folie ist ein schnelles Verarbeiten ohne zusätzliches Entfernen einer Abdeckung möglich.

Anwendungsgebiet:

Zur Einstellung der optimalen Fugendimensionierung bei der Fensterabdichtung, zur thermischen Isolation, Abdichtung von Brüstungselementen, zur Weichlagerung oder Polsterung von diversen Materialien.

Eigenschaften:

Das EVT-Vorlegeband ist ein feinzelliges PE-Band, das eine gute Alterungsbeständigkeit aufweist. Auch ist es gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien beständig. Die Verträglichkeit ist mit den elastischen EVT-Dichtstoffen gegeben. Das Produkt ist weichmacherfrei.

Farben:

grau und weiß

Lieferformen:

Siehe Produktinfoblatt oder Internet www.evt.de

Verarbeitung:

Die Haftung ist auf glatten, staubfreien und trockenen Untergründen gegeben. Beim Einbau sollte vermieden werden, dass das Band überdehnt wird, da diese Dehnung unter Umständen im eingebauten Zustand zurückgeht und dadurch das Band zu kurz wird.

Lagerung:

Kühl und trocken 12 Monate in der Originalverpackung. Bei 20°C besitzt die Selbstklebebeschichtung ihre beste Klebkraft.

Technische Werte:

Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Hotmeltkleber
Farbe	grau oder weiß
Schutzabdeckung	ohne, mit sich selbst gewickelt
Raumgewicht (ISO 845)	33 kg/m ³
Stauchhärte	bei 10 % 19 kPa
(ISO 844)	25 % 40 kPa
	50 % 105 kPa
Druckverformungsrest	
22h bei 23°C u. 25 % Stauchung	
(ISO 1856-C) 30h nach Entlastung	20 %
24h nach Entlastung	10 %
Temperaturbeständigkeit	-80 °C bis + 50°C
Plexiglasverträglichkeit	gegeben

Besonderer Hinweis:

Diese Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis. Sie entbindet nicht vor der Prüfung auf die Eignung des geplanten Verfahrens und Zwecks. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.07.07