<u>Technische Information</u> HARO Rollenkork



Art.-Nr. 402 847 403 640

Produkt Natürliche Schall- und Wärmedämmung aus Korkgranulat

Produktvorteile - Universell einsetzbar

- Auch für EDV-Räume geeignet

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten Materialdicke: ca. 2 mm

Flächengewicht: ca. 400 g/m²

Raumgewicht: ca. 180 kg/m³

Wärmedurchlasswiderstand: 0,041 m² K/W

Fußbodenheizung: Unter Parkett und Laminatboden geeignet

Trittschallverbesserung: bis 17 dB

Druckstabilität: 25-35 %

Art.-Nr. 402 847

Abmessung: $1 \times 30 \text{ m}$ Rolleninhalt: 30 m^2

Art.-Nr. 403 640

Abmessung: $1 \times 10 \text{ m}$ Rolleninhalt: 10 m^2

Brandklasse: Efl (DIN EN 13501-1)

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.