

Platzbedarf
Kranzleiste und Wange

FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15
FD	Frontdicke			

Mindestfuge

MFu

Mindestfuge unten (1.5 mm)

MFo

Mindestfuge oben, abhängig vom eingesetzten Scharnier – siehe Blum-Katalog

CLIP top BLUMOTION 110°/
CLIP top 110°

F

Fuge

FA

Frontaufschlag

TB

Topfbohrabstand

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm)
bei Werkseinstellung für CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

		Frontdicke FD												Wir empfehlen einen Anschlagversuch	
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30		
Topfbohrabstand TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3				
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8				
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4				
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2				
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0				
		Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung													
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5				

CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

Topfbohrabstand TB

Frontaufschlag FA

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Montageplatte