

Aufbau und Einsatzgebiete

Aufbau HARO Sonderedition NKL 31, HARO TRITTY 90, HARO TRITTY 100

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. Formstabile, speziell quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Feuchtigkeitsabweisendes Gegenzuglaminat
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



Aufbau HARO TRITTY 200 Aqua

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. Die formstabile AquaReject Trägerplatte ist aufgrund der höchsten Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen nach W0-I (DIN 18534), z.B. häusliche Badezimmer oder Küchen, freigegeben.
4. Feuchtigkeitsabweisendes Gegenzuglaminat
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



Empfohlene Einsatzgebiete

Welcher Laminatboden für welche Anwendung am besten geeignet ist, zeigt Ihnen diese Tabelle:

Sonderedition NKL 31



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung

TRITTY 90



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY 100



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY 200 Aqua



Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Wohnbereich

Gewerbereich

Schlafzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Kinderzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Esszimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Wohnzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Diele	möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Küche	möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Büro		empfohlen	empfohlen	empfohlen
Hotelzimmer		empfohlen	empfohlen	empfohlen
Konferenzraum		empfohlen	empfohlen	empfohlen
Arztpraxis		möglich	möglich	empfohlen
Empfangsraum				empfohlen
Verkaufsraum				empfohlen

empfohlen möglich